

永宏PLC 永宏PLC维修

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 永宏PLC 永宏PLC维修 |
| 公司名称 | 深圳市捷达兴科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道办固戍社区红湾创客中心 B1-305 |
| 联系电话 | 0755-23200389 18126538285 |

产品详情

公司主要从事工控相关产品的代理销售，我司是台湾永宏产品FATEK，深圳总代理。唯一制授权合作伙伴。全权代理：台湾永宏触摸屏，永宏PLC，永宏伺服一托二，永宏变频器，永宏传感器，台湾永宏开关电源。

承接电柜，设备编程。电气改造，设备升级等技术服务。

公司拥有强大的货源渠道，与多家厂商建立了长期稳定的合作关系，服务到位、价格合理。

电源规格参数

| 规格项目 | DC电源 | AC电源 |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 输入电压 | 12/24VDC (-10%/+20%) | 100~240VAC (-15%/+10%) |
| 电源频率 | — | 50/60Hz ± 5% |
| 最大功率消耗 (内建的电源供应器) | 10/14点主机：21W(SPW14-AC) | 10/14点主机：21W(SPW14-AC) |
| | 其他主机：36W(SPW14-AC) | 其他主机：36W(SPW14-AC) |
| 突入电流 | 20A,DC24V | 20A,264VAC |
| 允许瞬间断电时间 | 2ms以内 | 20ms以内 |
| 保险丝规格 | 1A,125VAC | 2A,250VAC |

环境规格参数

| 项目 | | 规格 | 备注 |
|--------|------|-----------|--------|
| 工作外围温度 | 密闭设备 | 5 ~ 40 | 永久性的安装 |
| | 开放设备 | 5 ~ 55 | |
| 储存温度 | | -25 ~ +70 | |

| | | | |
|----------------|----------------------|--|----------|
| 相对湿度(不结露, RH2) | | 5% ~ 95% | |
| 污染等级 | | Degree II | |
| 抗腐蚀性 | | 依据IEC68标准 | |
| 海拔高度 | | 2000M | |
| 耐振动 | 使用DIN RAIL固定 螺丝固定 | 0.5G, 3轴方向各2小时 2G, 3轴方向各2小时 10G, 3轴方向各3次 | |
| 耐冲击 | | 1500Vp-p, 脉宽1us | |
| 耐噪声 | | 1500VAC, 1分钟 | L,N对任一端子 |
| 耐电压 | | | |