

576芯三网合一光纤配线柜SC图文配置介绍

产品名称	576芯三网合一光纤配线柜SC图文配置介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

576芯三网合一光纤配线柜SC图文配置介绍

三网合一光纤配线架【三网融合光纤配线柜】移动联通三网合一光纤配线架 ODF光配架,三网合一配线箱,FTTH 接入层光纤分配架,三网合一光纤配线架(三网合一配线架容量:144芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯) (Fiber Optic Distribut) 三网合一光纤配线架(详细介绍):【三网合一光纤配线架(生产厂家)三网合一光纤配线架(配置图片)三网融合光纤配线架(资料介绍)三网合一光纤配线架参数配置、三网合一光纤配线架满配容量、关于三网合一光纤配线架-型号规格配置的详细介绍\联系电话\批发报价\产品图片\规格参数\品牌型号等信息,是由宁波市远捷通信设备厂提供、需要采购的客户请致电我们。三网合一光纤配线架三网合一光纤配线柜、三网合一光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线架;型号:144芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、720芯、960芯、1152芯;材质:冷轧板、不锈钢;使用区:移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP;宁波市远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品。

主要性能指标

1. 使用条件:

- 1) 工作温度: -5 ~ +40
- 2) 相对湿度: 85% (+30)
- 3) 大气压力: 70Kpa ~ 106Kpa

2. 光电性能:

- 1) 连接器衰耗(包括插入、互换和重复) 0.5dB
- 2) 互换性附加损耗 0.2dB

3) 重复性附加损耗 0.1dB

4) 回波损耗 40dB

5) 插拔耐久性寿命>1000次

6) 机柜高压防护地与机柜绝缘, 绝缘电阻>1000M /500V (DC)

7) 机柜高压防护地与机柜间耐压>3000V (DC), 5S不击穿, 无飞弧

3. 适用性指标:

1) 标称工作波长: 850nm、1310nm、1550nm。

2) 光纤活动连接器: 符合GB12507以及相关标准的规定。

3) 光纤光缆应符合GB/T11819和GB/T7424的规定。

4. 外形尺寸及容量:

1) 外形尺寸: 2000800400|2200800400|20008004002200900300|20001200*400 (H×W×D) (mm)。

2) 最大容量: 1440芯。

三网合一光纤配线架是用来对光缆、光纤进行终接、保护及管理的设备。在本机柜上能实现对光缆的固定、开剥、接地保护;对光纤的熔接、配线连接、冗余尾纤的盘绕、配线调度等功能,是传输媒体(光缆、光纤)与传输设备之间的配线连接设备。三网合一光纤配线架是我公司研制开发的高容量、大密度、全正面操作的光纤配线柜。它同时适用于普通光缆和带状光缆,本架由机柜、光纤储纤单元、光纤单元体及光纤直熔配线单元等部分组成。由于采用模块化的结构,用户可根据容量的配置功能模块的数目进行灵活的安装。?主要特点:1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。2.箱体采用冷轧板制成,经静电喷塑处理,美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长.3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性。4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。