

对开门防爆冰箱，制药厂防爆冰箱

产品名称	对开门防爆冰箱，制药厂防爆冰箱
公司名称	广州安菲环保科技有限公司天津分公司
价格	.00/台
规格参数	哦哦:英鹏 型号:BL-200SM500L 联系方式:15218636959
公司地址	天津市津南区八里台镇八里台工业园区建设路6号A区751室
联系电话	15218636959

产品详情

产品参数：

类别	对开
总容积（升）	500
颜色	高亮白
材质	VCM钢板
能耗等级	二级
尺寸（深×宽×高mm）	736*890*1770
净重/毛重（Kg）	112/127
冷藏室容积（升）	309
冷冻室容积（升）	191
额定电压/频率	220V/50HZ
耗电量（kwh/24h）	1.38
冷冻能力（KG）	10
噪音值(dB)	42
搁物架	8
冷冻抽屉（个）	1
瓶座（个）	8
蛋盒（个）	1
制冷方式	风冷
压缩机类型	定频
速冻功能	有
按键方式	按键 电子控制
控制方式	电脑
开门报警	有

特色功能
冷冻星级
气候类型
制冷剂

人工智慧
四星级
SN.N.ST
R600a

可广泛使用于石油、化学化工、医药、航空航天、实验室、储藏、军事等部门具有 C级,温度组别为T4的爆炸性气体混合物的I区(或2区)内部危险性场所, BL系列工业级集成防爆冰箱,是采用集成防爆技术,按工业环境使用要求制造的 C级防爆制冷系统。防爆冰箱结构形式。

电子温控不锈钢防爆电冰箱既有直冷式又有间冷式,其控制功能多种多样。除根据冷藏、冷冻室温度控制压缩机开停外,其能自动显示冷藏、冷冻室的温度,还具有可根据霜层厚度与压缩机工作时间自动除霜,以及过电压保护、自动除臭和语言提示等功能。一般来说,电子温控比机械温控复杂。无论电子控制还是电脑控制的防爆电冰箱,都是模糊控制系统的最新应用,解决了多功能防爆电冰箱的控制问题,然而由于控制复杂也给维修者带来诸多不便。电子温控大都采用热敏电阻式温度控制器(温度传感器),因为它的温感探头随温度升高电阻变小,随温度下降电阻变大。利用其这一特性,可以使压缩机开机与停机,从而实现电路控制。整机采用国际领先超弱电技术隔离本质安全型电路,经特殊工艺制造和防爆处理,产品的设计、制造严格按照产品严格按照国家相关标准:GB 3836.1-2000

《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》GB 3836.2-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》GB 3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型“e”》GB 3836.4-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全型“i”》GB 3836.9-2006

《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”》产品表面采用最高表面温度限制保护技术和全面的防静电技术,及多种安全保护技术;

产品特点

采用先进的防爆技术,安全可靠。

整机外型美观,安装运输方便。

冰箱的设计严格按照国家标准生产,质量稳定可靠

防爆标志:Exemiad CT4

适用范围:

爆炸性气体混合物危险场所:2区

爆炸性气体混合物: A、 B、 C

温度组别:T1-T4

户内、户外

此冰箱有多种型号,若非标可根据客户要求定制。欢迎来电洽谈!