

# 720芯三网合一光纤配线柜图文详细说明

产品名称	720芯三网合一光纤配线柜图文详细说明
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 720芯三网合一光纤配线柜图文详细说明

宁波远捷通信设备有限公司专业生产720芯三网合一光纤配线架制造厂家，宁波远捷通信主要产品有：三网合一配线架、三网合一配线架、三网合一光纤配线柜、三网合一光纤配线架、光纤配线架、光纤配线柜、ODF光纤配线架、ODF光纤配线柜、三网合一光纤分纤箱、三网合一箱、三网合一光缆交接箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光缆交接箱、直插盘光纤配线架、四网合一箱和入户信息箱等。720芯三网合一配线柜图文详细介绍由宁波市远捷通信设备有限公司提供,720芯三网合一配线架图文详细介绍 概述:

厂家直销                      质量保证                      客户至上                      免费印字                      量大优惠  
此产品尺寸：2000\*800\*300可以按照客户的要求来做每一个运营商可以安装16个1分8插片式光分路器或者8个插片式1分16光分路器产品型号：144芯288芯360芯576芯720芯

### 通信机柜产品特性：

节能的散热设计：密闭型机柜，通过机柜外壁表面，采用自然散热方式实现“零”功耗散热。

静音设计：全密闭设计，不仅提高了设备可靠性；而且实现了良好的隔音效果，平均噪声比业界低10dB A，为站点选址提供了更大的灵活性。

方便的站点安装：支持挂墙、抱杆和水泥地等安装方式，对站点选址要求低；集成的结构设计，内部集成了业务设备、MDF、ODF、配电设备、蓄电池、蓄电池加热板、强化散热模块和机柜风扇等，可方便而迅速地进行现场安装。

良好的防护性能：支持IP55防护等级和K-45防护指标。

完善的

监控和维护：支持对环境温度、门禁、防雷模块和风扇的状态进行实时监控，实现远程告警。

室外通信机柜产品应用和客户利益：

机柜采用密闭设计，并根据热对流和热传导的原理，采用自然散热设计，无需风扇和热交换器即可达到散热的目的。共有大中小三种型号，可满足挂墙、抱杆、水泥座等各种安装场景，适应沙漠、严寒、海边等各种气候，具有很强的环境适应性。

通信机柜产品特性：

机柜|通信机柜|户外通信机柜|室外落地式通信机柜|户外综合柜|户外机柜|室外机柜|室外综合机柜（户外综合配线柜）FTTN户外机柜（FTTN综合配线柜），19英寸室外机柜，户外综合柜,户外机柜,室外机柜,综合配线柜,光电一体户外综合机柜,一体化机柜,型站标准化户外机柜,热交换型站标准化户外机柜,通信站一体化机柜中国电信户外通信机柜|中国移动室外通信机柜|中国联通户外机柜：

节能的散热设计：密闭型机柜，通过机柜外壁表面，采用自然散热方式实现“零”功耗散热。

静音设计：全密闭设计，不仅提高了设备可靠性；而且实现了良好的隔音效果，平均噪声比业界低10dB A，为站点选址提供了更大的灵活性。

方便的站点安装：支持挂墙、抱杆和水泥地等安装方式，对站点选址要求低；集成的结构设计，内部集成了业务设备、MDF、ODF、配电设备、蓄电池、蓄电池加热板、强化散热模块和机柜风扇等，可方便而迅速地进行现场安装。

良好的防护性能：支持IP55防护等级和K-45防护指标。

完善的监控和维护：支持对环境温度、门禁、防雷模块和风扇的状态进行实时监控，实现远程告警。

二、主要性能指标：

1. 使用条件：

- 1) 工作温度：-5 ~ +40
- 2) 相对湿度：85%（+30）
- 3) 大气压力：70Kpa ~ 106Kpa

2. 光电性能：

- 1) 连接器衰耗（包括插入、互换和重复）0.5dB
- 2) 互换性附加损耗 0.2dB
- 3) 重复性附加损耗 0.1dB
- 4) 回波损耗 40dB
- 5) 插拔耐久性寿命>1000次
- 6) 机柜高压防护地与机柜绝缘，绝缘电阻>1000M /500V（DC）
- 7) 机柜高压防护地与机柜间耐压>3000V（DC），5S不击穿，无飞弧

3. 适用性指标：

1) 标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm。

2) 光纤活动连接器：符合GB12507以及相关标准的规定。

3) 光纤光缆应符合GB/T11819和GB/T7424的规定。

#### 4. 外形尺寸及容量：

1) 外形尺寸：2000800400|2200800400|2000800400|2200900300|20001200\*400 (H×W×D) (mm)。

2) 较大容量：1440芯。

#### 三、产品特点：

1、专业及美观的外形设计能与高级办公环境相协调。

2、符合19英寸标准、公制标准、ETSI标准（欧洲电信标准协会）、GB/T3047.2-92标准。

3、机柜采用主体重型硬架结构（焊接），坚固耐用。

4、前玻璃门采用压框式固定玻璃结构，方便更换。

5、顶部配有抽气扇，左右侧门有进风孔，使机柜内空气流通，保证设备正常运作。

6、顶端装有一防尘盖，可以保护风扇运转。

7、侧门为带弹性门锁，可快速开启，安装、拆卸方便，门上端有一预留锁孔，可以选配加锁以增加保安。

8、后门为带锁转动式钢质门，大家度的开启既方便维护，又省时省力。

9、上、下座各有预留走线通道，可按需调整。

10、可配合分离式底座一起使用，也可单独使用。

11、机柜后部配有垂直束线槽，方便理线。

12、四根安装立柱双面打孔，可任意调节托板高度，也可前后灵活调整，为各种系统设备的使用环境提供合理的布局。

13、底座同时安装脚轮和调节脚，方便移动与定位。

14、深度为800mm以上的机柜可以作服务器机柜使用，其重型综合底盘的设计，具有超大承重能力，符合HP、IBM、DELL、SUN、COMPAQ、联想、浪潮等服务器的安装需要。