

960芯三网合一光纤配线柜产品功能介绍

产品名称	960芯三网合一光纤配线柜产品功能介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

960芯三网合一光纤配线柜产品功能介绍

移动联通电信三网合一光纤配线柜 ODF光配架,三网合一配线箱,FTTH 接入层光纤分配架,三网合一光纤配线架(三网合一光纤配线柜容量:144芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯) (Fiber Optic Distribut) 三网合一光纤配线架(详细介绍):【三网融合光纤配线架(生产厂家)三网融合光纤配线架(配置图片)三网融合光纤配线架(资料介绍)三网合一光纤配线架参数配置、三网合一光纤配线架满配容量、关于三网合一光纤配线架-型号规格配置的详细介绍\联系电话\批发报价\产品图片\规格参数\品牌型号等信息,是由宁波市远捷通信设备厂提供、需要采购的客户请致电我们。三网合一光纤配线架三网合一光纤配线柜、三网合一光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线架;型号:144芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、720芯、960芯、1152芯;材质:冷轧板、不锈钢;使用区:移动联通铁通电信 FTTH FTTB FTTX FTTP;

使用条件:

- 1.工作温度:-5 +40 相对湿度: 90%(+30)
- 2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40 +70
- 3.光电性能:插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2B;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次
- 4.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)
- 5.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象

适用性指标:

- 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
- 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
- 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

功能:

- 1.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.
- 2.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便.
- 3.有明确的线序标识,便于转接、跳线、测试.

特点:

- 1.机柜采用19"寸标准安装,分光纤配线柜(GPX72-2200)/光纤配线柜(GPX72-2000)两种.
- 2.配置我公司推拉熔配一体化单元,另可选配转配线单元和集中熔接单元(见后**元体)
- 3.可简单调整面板、达到上下进缆;可靠的进装置和纤芯保护装置.
- 4.配置容量大,且有较强的布线空间.
- 5.采用封闭式机柜,前后开门.

作用:

是光传输系统中一个重要的配套设备,它主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等,它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用.过去10多年里,光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯,光纤配线架的容量一般都在100芯以下,这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点.现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用,光纤化也已成为接入网的发展方向.各地在新的光纤网建设中,都尽量选用大芯数光缆,这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求.

优点:

模块化: 部件均采用模块化设计,可以通过模块的灵活搭配来实现不同的功能组合,使不同型号产品的组件具有通用性和互换性;

系统化: 拥有满足室内、室外各种环境要求的、不同容量的产品,并配有全系列高品质的光器件产品,并能提供系统的解决方案;

人性化: 强调人性化操作、管理等,全正面化操作,对工程施工有深厚的理解,对细节的处理一直坚持精益求精;