

智能提升机具有断电保护的伺服电动葫芦平衡吊

产品名称	智能提升机具有断电保护的伺服电动葫芦平衡吊
公司名称	德速起重机械（苏州）有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:ENDO 型号:Ai 规格:80kg 150kg 300kg 600kg
公司地址	昆山开发区前进东路757号楼813室（注册地址）
联系电话	13651745972

产品详情

智能提升机操作视频：请打开以下链接：（如打不开，请复制链接在搜索引擎中打开）

https://haokan.baidu.com/v?pd=bjh_app&vid=15567498060420469607

智能提升装置、智能提升机、电动平衡吊、智能辅助提升设备、智能电动葫芦、伺服电动葫芦、伺服提升机、悬浮提升机、悬浮平衡吊---德速起重机械（苏州）有限公司

智能提升装置简介

智能提升装置采用了高精度伺服电机控制系统结合智能传感器，实现自动平衡工件重力的作用，操作人员只需用很小的力，就能实现工件的精准定位、安装和搬运。智能提升装置是一种人机合作的特种作业机器人，在继承了机器人的强承载能力、高精度等特点的同时，又发挥了人的视觉、触觉、感觉、灵活性等特长，可以极大减轻操作者的劳动强度，提高作业效率，保障生产安全。

功能特点：

操作简单--符合人体工程设计，上手即会。

保障安全--多重保护，同时保障操作工及操作物安全。

智能悬浮--操作者可解放双手操作工件进行精准的定位安装。

轻便操作--仅需50g的力量可提升300kg的重量。

设备精巧--自主研发控制系统，优化设备空间，操作体验好。

按需定制--根据客户需要设计特制吊具，更提升效率。

操作方式：

滑动手柄模式--单手轻握手柄，中央控制枢纽通过感知手柄向上向下和力的变化，控制伺服电机做出快速响应，使物件同步向上向下运动。

悬浮模式--将操作按钮切换到悬浮模式，向上向下轻拉件，高精度传感器通过感知物件重量变化，从而控制伺服电机工作，物件则同步向上向下运动；作用力离开物件，物件则悬浮在空中。

安装方式：

旋臂式安装/折臂式安装/桁架式安装

规格型号：

Ai-80（载荷80kg，提升高度3.5m）、Ai-150（载荷150kg，提升高度3.5m）、

Ai-300（载荷300kg，提升高度3.5m）、Ai-600（载荷600kg，提升高度1.75m）

电压：使用单相电220v

功率：1.3KW

以上由【德速起重机（苏州）有限公司】提供发布：

德速起重机（苏州）有限公司产品涵盖了立柱式旋臂吊、壁挂式旋臂吊、移动式旋臂吊、折臂吊、组合式起重机、柔性kbK轨道起重机、铝合金轨道起重机、桥式起重机、悬挂起重机、移动龙门吊、铝合金龙门吊、德马格电动葫芦、科尼电动葫芦、鬼头电动葫芦、耶鲁电动葫芦、安博电动葫芦、智能提升机等全系列产品。

咨询热线：136 5174 5972 / 158 5035 4315 / 173 1217 9905