

220V家用甩干机 三足离心脱水机 豆腐渣脱水机

产品名称	220V家用甩干机 三足离心脱水机 豆腐渣脱水机
公司名称	东莞市富溢达机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	适用行业:食品、化工、工业 脱水重量:45公斤 电机功率:3千瓦
公司地址	东莞市清溪镇渔樵围村利晖路2号B栋102号
联系电话	0769 - 33899982 13686229869

产品详情

我公司生产的离心脱水机主要用于各种纺（针）织品、服装、化工原料、乳胶制品等洗涤后脱水甩干，它广泛适用于纺织、印染、服装、宾馆、酒店、医院、化工，食品、机械配件及乳胶制品等企事业单位。工业方面适用于各种金属零件经研磨、切削加工，油洗水、洗涤、冷却、浸防锈液后脱水（油），适用于小五金件、电子零件、铁屑、铝屑、铜屑的干燥、脱水、脱油；以及电镀与研磨加工厂、五金车床加工厂、五金紧固件厂等厂。

富溢达离心脱水机产品特点：

- 1、三足离心脱水机转鼓、外壳、转轴均采用优质不锈钢制作，脱水机耐酸、耐碱、耐磨、耐腐蚀，可以适用于各种环境的高效脱水；
- 2、离心脱水机科学设计，三足精准分布，动静平衡机精准校准，具有超高稳定性，可避免因脱水机载重不平衡而产生震动。
- 3、该离心脱水机减震弹簧采用上海弹簧厂优质产品，起步稳定性好，噪音低，对脱水物料不会造成损伤。
- 4、离心脱水机采用全铜线电机，安全稳定，使用寿命长；
- 5、离心脱水机特设制动开合臂装置，制动性能好，安全可靠；
- 6、该款离心脱水机采用三角皮带传动，由电机带动起步轮，缓步起动至正常转速，脱水机运转平稳无震动。

富溢达离心脱水机参数

型号	SS752-500	SS753-600	SS752-800	SS751-1000	SS754-1200	SWE301-1500
转鼓直径(mm)	500	600	800	1000	1200	1500
转鼓高度(mm)	270	280	330	370	480	600
主轴转速(r/min)	960	960	960	960	700	750
电机功率(kw)	1.5	2.2	4	5.5	7.5	11
最大容量(kg)	25	45	80	130	220	500
外形尺寸(mm)	960 × 960 × 600	1200 × 1200 × 680	1450 × 1450 × 800	1800 × 1800 × 860	2050 × 2050 × 1020	1550 × 1950 × 1400
整机重量(约)(kg)	250	450	760	1100	1600	2400