288芯光交箱图文详细介绍

产品名称	288芯光交箱图文详细介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号(注册地址)
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

288芯光交箱图文详细介绍

「远捷通信」室外常规光缆交接箱制造|交接箱厂家|插片式光缆交接箱报价|图片|新批发价格SMC盒式分光款光缆交接箱|不锈钢光缆交接箱|户外通讯免跳接光缆交接箱|室外三网合一光缆交接箱OCC室外通信光缆交接箱【96芯、144芯、288芯、576芯、1152芯、1440芯】中华人民共和国通信行业标准通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱远捷通信生产基【中国移动通信|中国电信|中国联通)光缆交接箱是用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备,用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后,经固定、端接、配纤以后,使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。

一、工作环境:1.环境温度:-40 ~+60 2.相对湿度:40 时小于95%3.气压力:70~106Kpa二、产品特点1.采用熔配一体化抽拉式模块,使交接箱容量大,密度高。2.箱体采用高强度SMC聚脂箱体,具有良好抗腐蚀、耐老化性能,能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境3.箱体具有良好的密封性能,防护等级达到GB/T4208IP65级。4.具有很好的安装性能及防破坏功能。5.箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。6.高压防护接地与机箱绝缘电阻: 2×104M /500V(DC)7.箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min,不击穿,无飞弧8.箱体静负荷能力:壳盖 980N,侧表面 980N,门铰链 200N9.机箱的密封防护等级:达到GB4208标准中IP65级10.阻燃性能:达到GB4609/FV-0级11.密封性能:达到GB4208/IP53要求12.负荷值:壳盖 980N,侧表面 400N,支撑件 200N13.*小拉脱力: 0.4-1.2mm导线分

别为24-120N三、用途1.光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备,能够实现光纤的接续,配线有直接连接和交叉连接的功能。三网合一光缆交接箱介绍一、概述光缆交接箱用于实现光纤接入网中主干光缆与配线光缆的连接、分配及调度,广泛用于光纤接入网线路以及CATV网线路工程。二、主要特点1.箱体采用高强度的国际材料SMC(玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料)经高温模压而成,使用寿命长,防老化、抗辐射;表面不需任何防护,具备全天候防护功能。2.箱体厚实,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水汽凝结3.箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定,安全可靠,密封性好。4.采用12芯熔接配线一体化模块。5.适合FC、SC、LC、ST光纤适配器的安装。6.有可靠的光缆固定和接地保护装置。7.适合于单芯和带状光缆的成端。8.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。9.箱体防护等级达到GB/T4208-1993标准中IP65等级要求。10.美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长。