# EL9195 EL9200倍福端子模块

| | |
|---|---|
| 产品名称 | EL9195 EL9200倍福端子模块 |
| 公司名称 | 河北燕科商贸有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:倍福/Beckhoff<br>型号:EL9195<br>产地:德国 |
| 公司地址 | 河北省石家庄市长安区跃进路205号银龙小区28栋2单元301号（注册地址） |
| 联系电话 | 0311-68073621 13520033304 |

# 产品详情

EL9195 EL9200倍福端子模块

↖(^ω^)↗刘悦?女士↖(^ω^)↗

商务电话135?200*33304

{{{(商务扣扣5989?36676?76 }}}

河北燕科商贸有限公司竭诚为您服务

河北燕科主营产品：奥地利蓝系列开关全系列 KRAUS&NAIMER；德国倍福全系列产品 BECKHOFF；伊莱克斯转换开关;德国倍加福全系列P+F;德国皮尔兹全系列 PILZ；ABB低压产品；施克SICK

包括：主电源开关,维修开关,选择开关,转换开关,隔离开关,急停开关,按钮指示灯附件等等

经营范围：机械设备及配件、仪表仪器、五金产品、建筑材料、电子产品、办公设备销售。

企业理念：我公司一贯秉承“ 创品牌、创管理、创服务、创口碑 ”的四创经营理念，并始终坚持将客户的满意作为自身的工作目标 同时将继续遵循“ 高效、及时、严谨 ”的服务宗旨

EL91xx, EL92xx | 功能端子模块

使用馈电端子模块可建立多种电压组，可以是任意电压的电位组（EL9190），也可以是标准电压 24 V DC 或 230 V AC（120 V AC）的电位组。馈电端子模块可以装配细线熔断器，也可不装配。为了监控电源电压，具有诊断功能的端子模块可通过两个输入位向 EtherCAT 耦合器报告馈电端子模块的状态。这样，对于控制器来说，可通过现场总线检查分布式外围设备的电压。其工作点性能与输入端子模块 EL1002（24 V）和 EL1702（230 V）一致。

采用 EL9180、EL9185 和 EL9195 EtherCAT 端子模块时，可通过弹簧型端子模块分出多路供电电压。采用这些 EtherCAT 端子模块后，不必在端子排上增加其它端子模块。EL9195 EtherCAT 端子模块可用于屏蔽连接。EL9195 可将弹簧型触点直接连接到 DIN 导轨，并可对电磁辐射进行接地屏蔽。两个电源触点通过 EL9195 构成回路，每个触点连接两根导线。每一个站都可在右侧使用 EL9010 作为总线末端端帽。EL9080 用于区分电位组（例如 230 V AC/24 V DC）。它可插入到两个电位组之间，并通过一个桔黄色盖显示不同电位组的隔离状态。

诊断位的含义：位 0 = 0表示无电源；位 0 = 1表示有电源；如果总线功能端子模块不带熔断器，则位 1 = 0。

描述EL9190 | ES9190EL9100 | ES9100EL9110 | ES9110EL9150 | ES9150EL9160 | ES9160

| | |
|---|---|
| 额定电压 | 任意 |
| 集成细线熔断器 | – |
| 诊断 | – |
| 电源 LED | – |
| 故障 LED | – |
| 报告给 K-bus | – |
| PE 触点 | 有 |
| 屏蔽连接 | – |

| | |
|---|---|
| 重新馈入 | 有 |
| 连接其它电源触点的能力 | 1 |
| E-bus 电流消耗 | 典型值 90 mA (参见技术文档) |
| 过程映像中的位宽 | 0 |
| 连接到 DIN 导轨 | – |
| 电气隔离 | 有 |
| 外壳宽度（mm） | 12 |
| 在带电源触点的 EtherCAT端子模块上并排安装 | 有 |
| 在不带电源触点的 EtherCAT端子模块上并排安装 | 有 |
| 可插拔接线 | 适用于所有 ESxxxx 端子模块 |

商务电话135?200*33304

{{{(商务扣扣5989?36676?76 }}}

河北燕科商贸有限公司竭诚为您服务

EL9195 EL9200倍福端子模块

EL9195 EL9200倍福端子模块