ODF光纤配线架热销产品

产品名称	ODF光纤配线架热销产品
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:ODF光纤配线架 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

ODF光纤配线架热销产品：

ODF光纤配线架顾名思义就是利用光进行信息传输的一种通信方式。ODF光纤配线架技术是当代通信技术发展的新成就，已经成为现代通信的基石。目前广泛使用的光通信方式是利用光导纤维传输光波信号，这种通信设备方式称为ODF光纤配线架。光纤通信、卫星通信和无线电通信是现代通信网的三大支柱，而其中光纤通信是主体，这是因为光缆网络箱本身具有许多突出的发展优势。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

ODF光纤配线架近年来，ODF光纤配线架技术发展迅速，已经成为通信领域一个耀眼的亮点。ODF光纤配线架以频带宽、容量大、不受电磁干扰、成本低等独特的优点迅速成为各种通信网络的主要传输方式。ODF光纤配线架未来的发展仍具有巨大的潜能。光纤的导光原理：光是一种频率的电磁波，而光纤本身是一种介质波导，因此光在光纤中的传输理论是十分复杂的。要想地了解它，需要应用电磁场理论，波动光学理论，甚至量子场论方面的知识。

ODF光纤配线架技术要求(光纤部分)：

1.标称工作波长：850nm，1310nm，1550nm。

2.光纤活动连接器插入损耗：≤0.3 dB。

3.光纤活动连接器回波损耗：≥45dB(PC型)。

4.机架高压防护接地装置与机架间的耐电压≥3000V(DC)/1min，不 击穿、无飞弧。

5.机架高压防护接地装置与机架间的绝缘电阻≥1000MΩ/500V(DC)。

6.机械耐久性：整套光纤连接器插拔500次后，无机械损伤，插入损耗变化量≤0.2dB，回波损耗变化量≤5dB。

7.机内塑料件均采用阻燃材料，达FV-0级要求。

ODF光纤配线架

光纤配线架是一种高密度、大容量、单面操作的光纤配线架，适用于光纤接入网中局端和光分支点采用；

本设备可采用交叉连接和直接连接两种方式方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。

性能描述

完全满足行业标准；

电解板架体、静电喷涂；

全正面化操作；

72芯单元箱设计，容量大，密度高；

可并架安装；

适合带状、非带状光缆；

采用多组过纤单元、实现跳纤管理科学化；

可上、下进缆；

采用接续模块，集光纤成端调度、中间转接和直通功能为一体。

机柜内19″标准立柱，可前后灵活调整，能根据各类型系统设备的特殊环境提供合理安装布局。

全柜以拆装式结构设计，拼装简易，提供多台机柜连接一体的快捷解决方案。

前后门采用高密度梅花状网孔，解决机械保护、通风散热，令机柜内产品得到更好散热，不会令设备因散热问题而影响其正常运作或性能低

可选配安装底座达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求。

静态承重：850KG。

主体颜色可选：国际流行电脑灰白或黑色。

防护等级：IP23

粉沫处理：BS6497

计量标准：EIA-310-D、IEC297-2

宁波品悦通信科技技术专业从事ODF光纤配线架_三网合一箱_ 三网融合箱_共建共享箱_光纤分线箱_光分路器箱_光缆交接箱等通信接线设备的高新科技企业，公司创建于2004年，凭着对光纤通信新技术的不断追求以及对市场的快速响应构筑差异打造精品的可持续发展战略及时准确的为用户提供贴切迅捷的产品和服务。

宁波品悦通信科技技术目前拥有多种的通信设备研发与制造能力，具有丰富的通信设备项目检修试验设备集成经验，产品已广泛应用于国内二十多个省、市和自治区，产品主要销往中国、西欧、印度、巴基斯坦、伊拉克、东南亚、中东等国家和地区。客户来自于电信、网通、移动、电力、铁路、卫通、广电等各个领域。