

# 回转窑无线测温系统,窑炉无线测温装置

产品名称	回转窑无线测温系统,窑炉无线测温装置
公司名称	西安固泰传感器有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	西安市明光路55号
联系电话	029-89245788 13991922361

## 产品详情

真空炉测温,窑炉测温,机械设备测温、铸造测温、熔炼测温、锻造热处理测温、铝型材加工测温、真空测温、高频焊接、回转窑测温生产厂家。

YT-BRFT系列回转窑无线测温仪系统 YT-BRFT系列智能无线测控系统能自动侦测发射数据的冲突,自动协调不同设备的发射时间,从而支持多247对设备公用一个信道。YT-BRFT系列无线变送器具有全密封、防水、防尘、全金属屏蔽、耐高低温等防护特性。整机采用超低功耗设计,根据发射间隔不同大可以连续使用3年以上。适用于各类野外、高温、潮湿、粉尘、高压、不便布线或现场无法提供电源等的多种特殊测控场合。YT-BRFT系列无线变送器是一种可配接K、S、B、W325、W526型等多种热电偶或PT100等热电阻、电流(4-20mA)、电压信号无线传输设备,可和YT-016系列的各种显示仪表相配接,显示数值。也可通过YT-RFZ系列的各种智能转发设备与计算机相连接,构成无线测控系统。为保证系统供电时间, YT-BRFT系列无线变送器大部分时间处于低功耗休眠状态,到达设定的间隔时间(出厂默认为3分钟,可修改为1秒)会自动唤醒,进行测量、计算与数据发射。若遇到多个设备同时发送数据,会自动侦测到数据冲突并协调发射次序,进行重新传输。数据帧附有CRC校验保证数据传输可靠无误。使用前需将仪表和无线变送器的地址和频道设置成相同值,只有两者的接收频率、设备地址一致时仪表才能正常的接收数据,利用该功能可以将多组传感器分群管理,也可用于错开安装在现场附近的无线设备的频率。

**功能特点**

- 配接热电偶、热电阻、温度、压力、流量等传感器。
- 8个信道(频段)可选择,以便错开现场对讲机或其他无线设备的发射频段。也可用于多传感器分组应用。
- 每个信道支持多247个设备,节省频段占用。
- 发射时间间隔可设置。
- 全密封、防水、防尘、全金属屏蔽、耐高低温等恶劣环境。
- 全数字校准,无电位器等机械调整部件,长期稳定可靠。
- 内置高温电池,耐受-20-75℃的长期稳定供电。