

# 塔萨尼中性500g玻璃胶门窗卫浴用硅硃透明结构胶

产品名称	塔萨尼中性500g玻璃胶门窗卫浴用硅硃透明结构胶
公司名称	中山市乐俊化工有限公司
价格	305.00/件
规格参数	品牌:塔萨尼 规格:20支装 重量:750g
公司地址	广东省中山市三角镇工业区
联系电话	0760-23389797 13392927276

## 产品详情

### 塔萨尼中性500g玻璃胶门窗卫浴用硅硃透明结构胶

塔萨尼中性500g透明结构胶是一种软包装的建筑常用粘胶剂，产品粘性强、弹性好，是一种高档粘接胶产品，适用性强，用途广，各用户请针对各基材用途针对性选型。

#### 一、特点：

1更强的黏着力，尤其对PP、玻璃、铝材、铁、不锈钢等基材具有良好的黏着力，是国内为数不多的直接黏结PP塑料材料的硅胶； 2高模量，可承受25%的伸张与变位能力而不影响黏着力； 3良好的耐候性，可经受长时间湿热及户外的紫外线，并且不黄变； 4良好的透明视觉效果，实现了高强度的透明户外结构胶，尤其广泛应用于玻璃产品上的黏结； 5中性有机硅胶，完全消除了酸性透明结构胶的腐蚀元器件的危害（酸性结构胶在固化过程中释放的有机酸腐蚀铜铁等金属物质），在密闭体系的产品黏结不需要另行放空； 6固化速度快，提高产品或户外安装的效率；

#### 二、施工方法：

- 1、用溶剂或其他方法清洁待粘结基材表面。
- 2、用胶枪均匀施胶，确保密封胶与基材紧密接触且无缺胶。

3、在未固化全认真修整。

### 三、硅酮透明结构胶种类

单组分 外观半透明膏状 密度 (g/cm<sup>3</sup>) 0.97 粘度 (mPa.s, 25 ) 120000~130000  
表干时间 (min, 25 ) 15~20 完全固化时间 (hr, 25 ) 24 肖氏硬度25 (A)

界面变位元承受能力25% 极限抗张强度 (Mpa) 2.55

### 三、硅酮透明结构胶适用范围：

门窗密封、移门玻璃、橱柜密封，卫浴装修、家装粘接，室内装修，玻璃门窗，卫浴橱柜

### 四、硅酮透明结构胶贮存期；

保持原密封状态贮存于27度以下阴凉干燥处，保存期为自生产起12个月。

### 五、联系我们：

热线：13392927276（同微）洪经理

QQ：2273802515