

转窑无线测温系统-回转窑无线测温

产品名称	转窑无线测温系统-回转窑无线测温
公司名称	西安固泰传感器有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	西安市明光路55号
联系电话	029-89245788 13991922361

产品详情

YT-BRFT回转窑无线测温设备将热电偶测得的窑内温度数据传送到操作室显示。窑温发送器使用电池供电，可同时采集多个热电偶信号。它安装在窑体上，随筒体一道转动，由于采取了隔热措施，能够耐受300 以上的筒体辐射高温，抗雨、抗晒、抗震动。窑温接收器安装在操作室，直接显示窑内温度，并有4-20mA输出，可送计算机或其它仪表显示。该套设备不仅结构简单、安装方便、工作可靠、经济实用，而且数据准确、稳

定，维护量少，寿命长久。

技术参数

测温范围：0~2000 （分段）

系统精度：0.5

发送器发送间隔时间：快发10-30秒，慢发60-180秒；

环境温度：可耐受300 以上的窑体辐射高温，

防护等级：IP65（防雨、抗晒、抗震动）；

设备工作方式：24小时连续；

无线传送距离：300米（转发500米）；

信号输出形式：温度显示（4-20mA电流、RS485接

口、Rs232接口可选）；