

# 冷藏车载17千瓦静音柴油发电机

产品名称	冷藏车载17千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号 : :TO20000ET-2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 冷藏车载17千瓦静音柴油发电机

#### 大泽静音柴油发电机贮存

如果发电机不立即使用，应将发电机存放在清洁、干燥、温度和湿度变化小的地方。

发电机经长期不使用，在投入使用前须经过清洁、调试，如有必要还须干燥。

安装——发电机必须安装在清洁、干燥，并通风良好的地方，在安装原动机和发电机时，应当装在公共底架或底板上，决不可直接装在基础上，拧紧安装螺栓时，必须确保发电机的机座不变形。

#### 柴油发电机特点

- (1)、单机容量等级多。国际机组从几千瓦~几万千瓦，\*\*机组大几千千瓦
- (2)、配套设备结构紧凑、安装地点灵活（水冷只要 34~82L/KW · H 汽轮机的1/10）
- (3)、热效率高，燃油消耗低（热效率 30~46%）
- (4)、起动迅速、并能很快达到全功率  
只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5~30MIN）停机过程短，可以频繁起停。
- (5)、维护操作简单，人少，备用期间保养容易
- (6)、柴油发电机组的建设与发电的综合成本低

# 冷藏车载17千瓦静音柴油发电机

## 客服中心

【公司抬头】：上海欧鲍实业有限公司品牌名称一大泽动力

【销售经理】：姚辉锋           【在线扣扣】：3087498943

【座机手机】：021-51987644 13020198138（微信）/13854026114

型 号： TO20000ET-2

### 一.发电机参数：

- 1.额定功率： 17KVA
- 2.较大功率： 18KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.机构类型： 静音式
- 6.功率因素： 0.8/1.0
- 7.相 数： 单/三相
- 8.直流输出： 12-8.3（V-A）
- 9.电机类型： 稀土永磁电机

### 二.发动机参数：

- 1.绝缘等级： F
- 2.启动方式： 电启动
- 3.调速方式： 自动调速
- 4.发动机品牌： 大泽動力
- 5.发动机型号： TO-292

- 6.冷却方式： 空气冷却
- 7.额定转速： 3000r/min
- 8.缸体结构： 双缸、风冷、四冲程
- 9.燃烧系统： 直喷式
- 10.进气方式： 自然吸气
- 11.控制装置： ECU
- 12.消音装置： 工业消音器
- 13.油箱容量： 25L
- 14.过载能力： 100%
- 15： 压缩比： 19:1

### 三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 6-12H
- 8.噪音水平： 59-75db
- 9.机器重量： 190/245kg
- 10.外形尺寸： 800\*600\*750mm（长\*宽\*高）
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

### 四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997