冷藏车载17千瓦静音柴油发电机

产品名称	冷藏车载17千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型 号：:TO20000ET-2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

冷藏车载17千瓦静音柴油发电机

大泽静音柴油发电机贮存

如果发电机不立即使用，应将发电机存放在清洁、干燥、温度和湿度变化小的地方。

发电机经长期不使用，在投入使用前须经过清洁、调试，如有必要还须干燥。

安装——发电机必须安装在清洁、干燥，并通风良好的地方，在安装原动机和发电机时，应当装在公共底架或底板上，决不可直接装在基础上，拧紧安装螺栓时，必须确保发电机的机座不变形。

柴油发电机特点

(1)、单机容量等级多。国际机组从几千瓦~几万千瓦，**机组大几千千瓦

(2)、配套设备结构紧凑、安装地点灵活 （水冷只要 34~82L/KW · H 汽轮机的1/10）

(3)、热效率高，燃油消耗低 （热效率 30~46%）

(4)、起动迅速、并能很快达到全功率
只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5~30MIN）停机过程短，可以频繁起停。

(5)、维护操作简单，人少，备用期间保养容易

(6)、柴油发电机组的建设与发电的综合成本低

冷藏车载17千瓦静音柴油发电机

客服中心 ↓

【公司抬头】：上海欧鲍实业有限公司品牌名称一大泽动力

【销售经理】：姚辉锋　　【在线扣扣】：3087498943

【座机手机】：021-51987644 13020198138（微信）/13854026114

型　号：　TO20000ET-2

一:发电机参数：

1.额定功率：　17KVA

2.较大功率：　18KVA

3.额定频率：　50HZ

4.额定电压：　220/380V

5.机构类型：　静音式

6.功率因素：　0.8/1.0

7.相　数：　单/三相

8.直流输出：　12-8.3（V-A）

9.电机类型：　稀土永磁电机

二.发动机参数：

1.绝缘等级：　F

2.启动方式：　电启动

3.调速方式：　自动调速

4.发动机品牌：　大泽動力

5.发动机型号：　TO-292

6.冷却方式：　空气冷却

7.额定转速：　3000r/min

8.缸体结构：　双缸、风冷、四冲程

9.燃烧系统：　直喷式

10.进气方式：　自然吸气

11.控制装置：　ECU

12.消音装置：　工业消音器

13.油箱容量：　25L

14.过载能力：　100%

15：压缩比：　19:1

三:整机参数：

1.燃油表：　有

2.电压表：　有

3.输出指示灯：　有

4.过载保护：　有

5.控油装置：　有

6.机器油耗：　200g/kw.h（满载）

7.工作时间：　6-12H

8.噪音水平：　59-75db

9.机器重量：　190/245kg

10.外形尺寸:　800*600*750mm（长 *宽*高）

11.售后服务：　大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准： ****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997