

RYQ-6工地扬尘监测站、工地扬尘雾炮控制监测站

产品名称	RYQ-6工地扬尘监测站、工地扬尘雾炮控制监测站
公司名称	邯郸开发区研盛仪器仪表有限公司
价格	10.00/个
规格参数	测量范围:0 ~ 1000 μ g/M ³ 颗粒物直径分辨率: 0.3微米 相对误差: 10%
公司地址	邯郸市开发区英才路5号2楼217房间
联系电话	0310-3210686 13313309714

产品详情

RYQ-6工地扬尘在线监测系统 工地扬尘监测站、工地扬尘雾炮控制监测站

工地扬尘在线监测系统是一套针对建筑工地施工现场的颗粒物、气象、现场视频等数据的实时监控系统，本系统是依据环境保护部GB 3095-2012《环境空气质量标准》及GB 3096-2008《声环境质量标准》所研发，通过GPRS无线方式可以对工地区域扬尘进行实时有效的监测管理。

本扬尘在线监测系统主要由现场相关气象、环境传感器、无线数据采集器、LED显示屏（可选）、可视化视频探头（可选）、GPRS无线传输系统、气象站支架、太阳能供电系统(可选)、PC端软件系统组成。可采集环境的温度、湿度、风速风向、噪声、PM2.5、PM10、雨雪有无等。系统由数据采集器、供电单元、通讯部件、传感器和数据中心软件等组成，能实现野外无人看守的情况下长期监测，无线通讯模块可实现远程数据管理。管理者可在任意上网的地方通过浏览器登入系统查看数据，并对多个工地进行实时监管。

技术指标：

参数项目	技术指标	型号
温度	测量范围： -40 ~ +80 测量准确度： ± 0.2 测量分辨率：0.1	RY-K01
湿度	测量范围： 0 ~ 100%测量准确度： $\pm 2\%$ 测量分辨率：0.1%	
风速	测量范围：0 ~ 60 米 / 秒 测量准确度： $\pm 2\%$ 测量分辨率： 0.1 米 / 秒启动风速：0.6米/秒	RY-FS01

风向	测量范围：0 ~ 360 0.1 °	测量精度：RY-FX02
噪声	测量范围：30 ~ 130dB 10%测量准确度： 10%测量分辨率：0.1dB	RY-CZS
PM2.5/PM10	测量范围：0 ~ 1000 μg/M ³ 颗粒物 直径分辨率：0.3微米 相对误差：10%	RY-C2510
LED屏（可定制）	响应时间：小于10S 规格：P10	LED
	尺寸：96cm*16cm(单参数翻屏)可定制	
固定支架	抱箍直径：50mm 高度：3米2节； 材质：铁质镀锌喷塑 横臂：2根 固定方式：法兰盘 带视频固定支架	RY-ZJW600-3