

3G三螺杆泵,污泥螺杆泵,海涛泵业以质保量

产品名称	3G三螺杆泵,污泥螺杆泵,海涛泵业以质保量
公司名称	泊头海涛泵业制造有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市建新街
联系电话	86 0317 8269919 15613711282

产品详情

3G三螺杆泵用来输送温度 150 、粘度3-760cst、不含固体颗粒、无腐蚀性、具有润滑性能的介质。3G三螺杆泵主要应用于燃油输送、液压工程机械业及重型机械业、船舶及海上工程、油罐及印染工业、化工、石化及其它工业。

3G三螺杆泵流量范围0.2—590m³/h，工作压力100，温度150

1、结构简单：3G三螺杆泵具有多种结构形式，一般小流量0.2—6.5m³/h，3G螺杆泵的泵体和衬套合为一个(统称泵体)轴封为端面机械密封。中等流量以上3G螺杆泵的泵衬套为一单独的零件固定于泵体内，大流量3G螺杆泵多制成双吸结构卧式安装，轴封根据输送介质的不同有端面机械密封和填料密封两种。船用3G三螺杆泵的安装形式有卧式和立式两种、原动机为交、直流船用电动机。

2、寿命长：3G三螺杆泵的主动螺杆由电动机驱动，主、从杆之间没有机械接触，而由所输压力液体驱使从悍绕轴心线自转，主、从杆之间、螺杆与衬套之间皆有一层油膜保护，因而3G螺杆泵的机械摩擦极小，使用寿命很长。

3、所输液体在3G三螺杆泵内作轴向匀速直线运动，故压力脉动小，流量稳定，噪音低，由于3G螺杆泵转动部分惯性小，则起动力矩和振动很小。

4、3G三螺杆泵具有高吸入能力。

5、为保证3G三螺杆泵，电机及管路系统的安全，中等流量以上的螺悍泵均带有安全阀，当压力超过安全阀的设定压力时。高压油将回流至3G螺杆泵的进油口。

泊头海涛泵业制造有限公司生产的三螺杆泵质量卓越，只要按照正确的操作方式，输送介质中无超直径颗粒，那么泵的磨损率几乎为零，真正的寿命长，是一款有很高竞争价值的泵型。