

长沙植筋补强加固找长沙加固公司

产品名称	长沙植筋补强加固找长沙加固公司
公司名称	西安市永学建筑工程有限公司株洲市分公司
价格	.00/个
规格参数	长沙植筋补强加固:价格 长沙植筋补强加固:电话 长沙植筋补强加固:收费
公司地址	湖南省株洲市荷塘区苗圃赵家冲4栋601号
联系电话	13077062336

产品详情

长沙植筋补强加固找长沙加固公司

工艺流程

定位 钻孔 清孔 配制胶水 注胶 植筋 固化养护

操作规程

1. 打孔：使用电钻或钻孔机钻孔，钻头大小及钻孔深度应严格按照设计图纸要求。
2. 清孔：在植入钢筋或螺杆前先用毛刷刷孔，再用空压机或气筒吹孔吹出灰尘，反复刷孔吹孔三次。
3. 注胶：将建筑植筋胶按照40:1的配比混合好后，用钢筋或螺杆蘸满胶往孔中送胶，直到送到2/3深即可，或者用PPC管横向切开，截取足够长度，将混合好的胶体填满PPC管，然后将管子的一端对准孔口，另一端用钢筋或螺杆向孔中推胶。也可以用注胶器注入。
4. 植筋：以连续旋转的方式将钢筋或螺杆植入孔中，直至触至孔底，有胶体溢出为止。
5. 固化：钢筋或螺杆植入后，初凝时间内不可触动杆体，完全固化后可以进一步施工和做检测试验

注意事项

1. 植筋前要彻底清洁钻孔，并将杆体旋转植入孔内，如果孔内无胶流出，必须将杆体拔出，重新注胶操

作，未固化前严禁触动杆体。

2.冬季施工时可分别将胶和固化剂放入热水中浸泡一段时间，会得到更好的使用效果。

4.一袋中未使用完的胶(未混合固化剂部分)可封好袋口，放在背阴处，下次继续使用。

5.胶体固化后若需焊接钢筋，应注意不要使高温影响胶体，会导致胶体性能下降，具体操作时可将湿抹布包裹于钢筋根部，以隔断高温。

长沙加固公司<http://www.banggezs.com> 株洲加固公司<http://banggezs.com> 加固公司<http://www.gozhuang.com>
秦皇岛加固公司<http://qinhuangdao.gojiagu.com> 唐山加固公司<http://tangshan.qujiagu.com> 成都加固公司<http://www.91jiagu.com> 廊坊加固公司<http://www.lotour.cc> 秦皇岛加固公司<http://www.yododo.cc> 房屋加固公司<http://www.acmjg.com>