

## 选购专业,岩棉外墙保温板,防火厂家

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 选购专业,岩棉外墙保温板,防火厂家                    |
| 公司名称 | 河北沃步保温材料有限公司                         |
| 价格   | 20.00/立方米                            |
| 规格参数 | 尺寸:1200*600<br>厚度:30-150mm<br>产地:大城县 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县东窑头村                        |
| 联系电话 | 15127636386 13833673781              |

## 产品详情

选购专业,岩棉外墙保温板,防火厂家

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

外墙岩棉板的正确施工流程

1.基层处理，基层应平整，空隙浮度不大于5mm。

2.岩棉板整体需刷界面剂。可以改善岩棉板本体的纤维。

3.因岩棉板整体重量大，需在楼体底层距地200mm处固定托架，使岩棉板不会再安装中下滑。

选购专业,岩棉外墙保温板,防火厂家

4.配制粘结砂浆，利用搅拌器搅拌均匀，达到工程所需的粘稠度。

5.岩棉板粘贴，因岩棉板容重较大，粘结面积需>80%。

6.岩棉板上墙24小时后，使用网格布覆盖，并用粘结砂浆找平。

7.使用保稳钉再次固定岩棉板。

8.再次使用网格布，并用抹面砂浆找平。抹面砂浆总厚度应为5-7mm。

9.通过风干后可进行装饰性装修，使建筑物达到美观牢固。

选购专业,岩棉外墙保温板,防火厂家