

濮阳3cm,150kg外墙国标岩棉板厂家,价格

产品名称	濮阳3cm,150kg外墙国标岩棉板厂家,价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	尺寸:1200*600 厚度:30-150mm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

濮阳3cm,150kg外墙国标岩棉板厂家,价格

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

外墙岩棉板的正确施工流程

1.基层处理，基层应平整，空隙浮度不大于5mm。

2.岩棉板整体需刷界面剂。可以改善岩棉板本体的纤维。

3.因岩棉板整体重量大，需在楼体底层距地200mm处固定托架，使岩棉板不会再安装中下滑。

濮阳3cm,150kg外墙国标岩棉板厂家,价格

4.配制粘结砂浆，利用搅拌器搅拌均匀，达到工程所需的粘稠度。

5.岩棉板粘贴，因岩棉板容重较大，粘结面积需>80%.

6.岩棉板上墙24小时后，使用网格布覆盖，并用粘结砂浆找平。

7.使用保稳钉再次固定岩棉板。

8.再次使用网格布，并用抹面砂浆找平。抹面砂浆总厚度应为5-7mm。

9.通过风干后可进行装饰性装修，使建筑物达到美观牢固。

濮阳3cm,150kg外墙国标岩棉板厂家,价格