

供日通木材防开裂处理罐 木材防开裂蒸煮罐

产品名称	供日通木材防开裂处理罐 木材防开裂蒸煮罐
公司名称	诸城市日通机械责任有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:日通 规格:RTA1000*4000 产地:山东诸城
公司地址	山东省诸城市密州街道南外环路中段侧南
联系电话	0536-6084777 13864682332

产品详情

日通机械专业生产木材防开裂处理罐 木材防开裂蒸煮罐

日通机械杨霏霏欢迎您来电咨询来厂实际参观考察www.rtmcg.com 15165650898

木材蒸煮处理特点：

- 1,改变木材颜色（纯物理方法）
- 2,减小木材心,边材色差
- 3,木材脱脂处理
- 4,保持木材自然光泽
- 5,缓解木材初始含水率梯度差
- 6,降低木材干燥缺陷发生的机率
- 7,缩短木材干燥周期
- 8,防开裂,也有助于防腐防蛀

设备介绍：

我厂生产的木材防腐,脱脂,阻燃,炭化,染色,改性,试验设备机组是用于户外园林,景观,别墅以及室内装璜的竹木制品的防腐,防霉,防蛀,防白蚁,阻燃,炭化,染色的专用设备。也是国际上广泛使用的一种真空加压浸注设备。具有适用性广,深加工处理效果好,容量大,布局合理,安全可靠等优点,减轻劳动强度,节省劳动力,广

泛满足用户对各类木材深加工要求。

木方蒸煮工艺：

蒸煮的目的是为了软化木材,增加木材的可塑性和含水率,以减小刨切时的切削阻力,并除去一部分木材中的油脂及单宁等浸提物。一般的蒸煮都采用水煮的方式。蒸煮的温度及时间要根据树种及木材的硬度,刨切薄木的厚度进行控制,硬度大的则温度较高,薄木厚则蒸煮时间较长。该设备是我公司根据用户要求进行设计,制造的。其使用目的是：木材在该蒸煮罐中通过蒸汽进行蒸煮,以达到木材加工,使用之要求。

规格型号：

常规型号：

DN1200型,1500型,1700型,1800型,2000型,长度一般4m,6m,8m,10m等,根据木材容积确定,也可根据用户要求定制,满足不同产品的需求。

设备特点：

- 1,控制方式为电器自动控制,操作简单,温度,压力等技术参数都可以采取自由设定,使用安全快捷,操作简单,省心。
- 2,罐门安全连锁方式：压力自动安全连锁和手动安全连锁双重保护,解决了工人误操作带来的安全隐患。
- 3,手动快开门开启装置：开门方式为手动快开门设计,带有安全连锁装置,转动开门手轮即可实现罐门的开启或关闭,单人即可轻松完成开关门的操作步骤。停电时可正常开关罐门。
- 4,密封方式采用充气式硅胶密封圈,密封效果明显好于其他方式,使用寿命1年以上。
- 5,主要部位材料,配件都是进口或国内先进的配置,以保证设备的长时间无差错运行,保证产品的性能稳定。

设备的使用：

- 1,设备使用时,首先打开设备两侧门盖,将物料(木料)推入设备内摆放好,然后关闭门盖,拧紧螺栓；
- 2,打开蒸汽阀门,向设备内通入蒸汽,对物料进行蒸煮,蒸煮时间根据物料具体情况由用户确定；
- 3,物料蒸煮合格后,必须关闭蒸汽阀门,待设备冷却后再打开门盖；推出物料。

我们的优势：

- 1,质量保证：拥有专业的技术和先进的工艺,高素质的技术工人,丰富的经验,保证产品的品质。
- 2,价格合理：内部成本控制,减少了开支,让利于客户；
- 3,规格型号齐全：根据客户实际配置相应的型号规格,也可根据客户的需求进行设计,制造。
- 4,交货便捷：充足的备货,合理的调度,可保证客户的交货期；
- 5,售后完善：保修一年,终生维护,免费上门维修,在接到报修通知后,三个工作日内赶到现场并解决问题。

日通机械专业生产木材防开裂处理罐 木材防开裂蒸煮罐

木材处理设备专业制造商www.rtmcg.com设备大小可根据客户要求定做15165650898

日通机械专业生产二十年，技术精湛工艺成熟，是您设备采购的信赖厂家