输送机FU链式输送机输送率高稳定性强

产品名称	输送机FU链式输送机输送率高稳定性强
公司名称	泊头市天润环保设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市西环季家庄对面
联系电话	13473726301

产品详情

输送机FU链式输送机输送率高稳定性强

加工定制LS螺旋输送机 FU链式输送机等多种型号输送设备天润环保设备机械有限公司专业生产
质量保证 我公司专业生产输送设备 快来选购吧.供应现货.

FU链式输送机也称链式输送机，板链式输送机。链式输送机生产厂家首选东捷；Fu链式输送机所选的输送带有普通橡胶和塑料带两种。适用工作环境-15℃-40℃之间。链式输送机具有酸性和碱性、油类物质和有机溶剂等成分物料时，采用耐碱、耐酸的输送带。链式输送机可用于水平或倾斜输送，倾斜向上输送时不同物料所允许最大倾角不同。若倾角增大时，可选用花纹带式输送机。成件物品输送量Q=3.6GY/TG：单件物品重量（kg）T：物件在输送机上的间距（m） V：带速每小时输送件数n=3600V/T散状物料（r=1.0+/M3)FU链式输送机特点

1.输送量大,允许在小容量空间内输送大量物料,输送能力15～500m3/h。2.链式输送机输送能耗低,借助物料的内摩擦力,与螺旋输送机相比节电40%～60%。3.密封和安全,全密封的机壳使粉尘无缝可钻,操作安全,运行可靠。4.使用寿命长,用合金钢材经先进的热处理加工而成的输送链,其正常寿命>3年,链上的滚子寿命(根据不同物料)
1～3年。5.输送长度长,水平输送距离可达60米以上。6.工艺布置灵活,可高架、地面、地坑,爬坡(15)安装,可多点进出料。7.使用费用低,节电且耐用,维修率极低,降低消耗,提高效益。

FU型链式输送机选型和工艺布置

链式输送机的规格性能列入表一。表中列出了各机型在不同链速下的输送能力范围。同样的输送量可以在表中选到不同的机型，若选用较大机型则链速较低、磨损小，但设备投资较高,若选用较小机型则链速较快，磨损相对较高，但设备投资较省。应当指出，当实际输送量达不到该机输送能力的65%时，由于机槽内物料层过薄而造成输送链空转，也会增加设备的磨损。因此，建议输送机的实际输送量不宜低于表一中输送能力的最小值,以实际输送量乘以1.2以后，也不宜高于表中链式输送机输送能力的最大值。