

# 12伏隔膜泵 3202水泵 直管 6公斤压力 电动喷雾器泵 压力开关型

产品名称	12伏隔膜泵 3202水泵 直管 6公斤压力 电动喷雾器泵 压力开关型
公司名称	招长松（个体经营）
价格	39.00/件
规格参数	材质:工程塑料 用途:试压泵、增压泵、其他 性能:耐腐蚀、耐磨、卫生、无泄露、其他
公司地址	中国 江苏 江阴市 永康五金城四街33号
联系电话	86 0510 66225556 13382293173

## 产品详情

材质	工程塑料	用途	试压泵、增压泵、其他
性能	耐腐蚀、耐磨、卫生、无泄露、其他	驱动方式	电动
吸程	2 (m)	扬程	80 (m)
品牌	博今	型号	FL-3202
工作压力	4-6公斤	功率	20

### 带压力开关型12v高压微型隔膜水泵

我公司微型直流隔膜水泵综合了自吸泵与化工泵的优点，采用耐腐蚀的多种进口材料合成，具有自吸功能、热保护、运转平稳、可以长时间连续空转、可以长时间连续负载运转，体积小、电流小、压力大、噪音低、使用寿命长、设计精致、物美价廉等优点，具有耐油、耐热、耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐化学品等性能。泵体与电机分离，泵体内无机械部件、无磨损。

水泵自带压力开关装置。接通电源，打开水开关，水泵开始工作；关闭水开关，水泵停止工作。

#### 一、四大特点：

1、压力大：一般可以达到4-6kg（同类产品一般压力只有2 - 3公斤，如普兰迪的压力实测只有3kg，标注6公斤）；

2、耗电量小：只有1.4-2.4a。

3、寿命长：电机寿命在5年以上。

4、耐腐蚀：使用的大小膜片，由多种进口材料合成。具有耐油、耐热、耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐化学品等性能。

## 二、技术指标：

电压：12v 电流：1.4-2.4a左右 最大压力：0.6mpa 一般压力：4-0.6公斤

最大流量：3l/min 外型尺寸：160x100x60mm 最大吸程2米，扬程可达80米高。

我公司产品比同类产品的压力要高出一到二公斤左右。普兰迪水泵实际压力只有2 - 3公斤。图与普兰迪水泵比较：

## 三、使用方法：

1. 水泵上有箭头的方向是出水口。

2. 电线不分正负极。

3. 水泵可以任意方向放置。

## 四、使用注意事项

1、不可以在水中浸泡。

2、压力调整螺丝不可以随意调整。出厂前，压力已经调整好，如果随意调整，容易调大压力，影响使用寿命。3、进水口必须安装过滤装置，不能进入杂质。否则，容易堵塞水泵，造成压力降低乃至不出水。

## 四、常见故障及排除：

1、有电，水泵不转动。检查电机后面的电线是否脱落。

2、水泵转动，喷水，但是雾量小，压力降低。打开水泵，检查泵腔内是否有杂物堵塞。电机支架是否松动，拧紧螺丝。注意，进出水阀门不可以装反。

3、水泵使用半年或一年以后，压力降低喷雾量小。打开水泵，拧紧电机支架螺丝；将腔体内的小膜片上下调换方向，或者更换小磨片。

## 五、使用范围：

车辆清洗、船舶、饮料、地毯清洗、地面清洗、水净化及水处理设备。

一、生产农业使用的电动喷雾器，也可以手压喷雾器改装电动喷雾器(在手压喷雾器上直接安装微型水泵，再配一块电瓶或手提灯即可)。

二、解决车辆、船舶、游艇、船艇等在使用中的饮食、洗簌、沐浴、厕所、冲洗的用水。三、食品、饮料加工及处理等设备，实现流体食品的转移、分配、灌装等。四、家庭供水。例如，节水卫生间、节水座便器、电动座便器、水管增压系统等。五、太阳能工业。六、水净化业。例如，净化设备、水处理设备、饮水机、纯水机等。可为柔巾机、饮水机、可乐机、

果汁机、洗碗机、消毒机、太阳能盆景、汽车玻璃冲洗等生产企业配套。七、其他需液体转移、喷射乃至计量的设备和系统。例如，垃圾车、洒水车、地毯清洁设备、

地面清洗设备、车辆清洗设备、道路施工设备、洗碗机、医药设备、化工设备、防化设备、消毒设备、冷却系统、增压系统等。