

真空烧结炉红外测温仪 双波长红外测温仪

产品名称	真空烧结炉红外测温仪 双波长红外测温仪
公司名称	西安固泰传感器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市明光路55号
联系电话	029-89245788 13991922361

产品详情

H(B)-TS高精度双比色红外温度传感器（比色高温计、双比色测温仪）

H(B)-TS系列测温仪使用双色比值技术测量目标的温度。双色比值技术摆脱了对能量测量的依赖，在下列条件下可进行有效的测量：

1. 目标被部分遮挡。2. 被测目标小于测温仪测量视场。双色测温的另一个优点是，测量结果靠近测量视场中的高温度，而不是平均温度。双色测温仪可以安装的更远，即使目标已不能充满测量市场。这样就不会强迫您由于目标大小和距离系数的原因，将测温仪安装在特定的距离上。

测温范围：

600-1400 、 700-1800 、 900-2500 、 1000-3000

技术参数

光路图

环境等级： IP65 (NEMA-4)

环境温度： 0 – 60 ° C

存储温度： -15 – 85 ° C

相对湿度： 10 – 95% (不结露)

材料： 不锈钢304

电源： 24VDC、大500mA

模拟输出： 4 - 20 mA、大回路阻抗500?

光谱范围： 0.85-1.1 μ m/0.95 μ m

光学分辨率： 120:1/240:1

响应时间：10 ms (95%)

系统精度：±0.5%

重复性：±0.2%

温度分辨率：1 °C

温度系数：±0.05%/K或 ±0.05 K/K

坡度：0.800 - 1.200

尺寸：58mm*221mm

具体应用欢迎联系我们。