

山东15吨减水剂塑料桶

产品名称	山东15吨减水剂塑料桶
公司名称	庆云富航塑胶容器有限公司
价格	7200.00/个
规格参数	容积:15立方 产地:山东 品牌:富航
公司地址	庆云县红云高新技术开发区东环路188号
联系电话	0534-3622266 18669460778

产品详情

山东15吨减水剂塑料桶

产地	山东	品名	塑料桶
材质	PE	用途	储罐

15立方醇基燃料储罐

在安装塑料储罐时要注意以下几点：

- 1、安装储罐的基础要求水平并能承受相应的压力，如用钢结构，间隙不能过大，并应在上面铺上木板或铁板。
- 2、储罐在储存化学物品时，场地四周应有良好的排液地沟与稀释装置。
- 3、由于储罐在成型时不可避免底部向罐内突起形成球冠状，因此基础要做成与底部形状相似的球冠状，在水平的基础上不需用沙铺成与储罐底部相应的球冠状，在露天使用时型适当避免阳光直接照射，延长使用寿命。
- 4、大规格储罐在安装时要注意安全，尽量用吊机，不知方法时，请联系我们。

- 5、储罐安装好后，在使用前应对接口的密封性能进行检查，可加液体超过接口部位观察是否泄漏。盛装化学液体的储罐，好用水试漏，以防造成大量损失。
- 6、与储罐下部接头或法兰连接的管子要垂直于桶壁，好使用软连接，以免装满液体后，桶壁上下不均匀膨胀导致接头连接受损导致泄漏，严重时损坏接头和桶体。
- 7、进液口离罐底较高时，进液口应弯向罐壁让进入液体顺着罐壁落下，减小对底部的冲击。
- 8、储罐已带整体一次成型加强环，必要时可采用金属补强套来限制桶体的膨胀变形，从而避免底部膨胀。
- 9、在桶上安装搅拌机等较重的附属设备时，或人须上罐顶作业而罐顶又不能承受人的体重时，请另做架子或人梯，并注意作业安全。
- 10、在不能控制液位的情况下，应装有溢流口，以防液体从人孔溢出，造成不必要的伤害。
- 11、进液、排液流量较大时，应装相应流量的排气管。
- 12、在变换盛装液体时，请再次与我公司取得联系。

注：1.容积 3M3，罐体加强筋为环状内凹筋，容积 > 3M3，罐体加强筋为环状外凸筋。

2.每个储罐配进出口共两个，形式可为丝口或法兰,可按客户要求加装管口。

3.液位计分 液位管式和 浮球式，根据客户需求选装。

4.产品容积、规格尺寸误差 $\pm 3\%$

5.罐体壁厚可垂询本公司。