

# 陕西华为IP视频话机eSpace8950网络电话

产品名称	陕西华为IP视频话机eSpace8950网络电话
公司名称	西安中网西部通讯有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为
公司地址	西安市雁塔区太白南路甲字6号上上国际2609
联系电话	029-88248052

## 产品详情

华为 Video Phone 8950是一款融合语音、视频、统一通信应用为一体的智能视频话机，提供安全、高清、简洁、流畅的视频通话体验，致力于企业协作能力提升。

产品特点：

高保真、纯正音质

基于双扬声器高保真音腔设计，提供完美语音体验；

支持48KHz采样率全带语音编解码，畅享CD般纯正音质。

高安全、精彩视频

200万像素高清摄像头，角度可调节，捕捉细微画面；

智真协同，高清会议体验；

提供物理挡盖，保障个人隐私；

支持TLS/SRTP加密，保障通信安全。

高清晰、多点触控

采用8英寸IPS高灵敏多点触摸显示屏，1280 × 800分辨率，画面呈现细致入微；

178 ° 超大视角，更广阔视野，更清晰画面。

高效率、精致UI

基于全触控用户界面，实现高效率屏幕操作；

可一键创建会议、快速加入会议，畅享精简的会控操作；

扁平化界面设计，精致UI，愉悦体验。

功能特性：

类别

项目

Video Phone 8950

协议

网络协议

TCP/IP, SIP, SDP, UDP, RTP, RTCP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SNTP, XCAP

音频特性

音频编解码

G.711a/G.711 μ /G.729ab/G.722/iLBC/Opus，可以兼容G.729/G.729a/G.729b

音频特性

DTMF：Inband/RFC2833

AEC：回声消除

AGC：自动增益控制

AJB：自适应抖动缓冲

ANR：自动噪声抑制

CNG：舒适噪声生成

HAC : 助听器兼容

PLC : 丢包补偿

VAD : 语音活动检测

侧音消除

VQM : 语音质量监控

BUZZ消除

视频特性

摄像头

1080p , 可调角度 ( 相对屏幕+15~-25度 )

视频编解码

H.264 MP/BP

视频分辨率

QVGA (320 x 240 pixels)

CIF (352 x 288 pixels)

VGA (640 x 480 pixels)

4CIF (704 x 576 pixels)

720p (1280 x 720 pixels)

1080p (1920 x 1080 pixels )

视频展示

画中画(PIP)

对方全屏

本地视频预览

多画面

与会者视频

话机特性

联系人

1000条，并支持联系人查询、导入、导出

## 企业通讯录

标准LDAP协议，支持按照企业组织结构树状呈现

## 多国语言

多国语言显示：中文简体、中文繁体、英语、葡萄牙语、西班牙语、法语、阿拉伯语、匈牙利语、德语、波兰语、俄语、土耳其语

多国语言输入：中文简体、中文繁体、英语、葡萄牙语、西班牙语、法语、阿拉伯语，可安装输入法

## 铃声设置

支持铃声选择，内置24首，并支持个性化铃声导入

## 墙纸设置

支持墙纸选择，内置20张，并支持个性化墙纸导入

## 本地语音会议

支持6方会议

支持添加、静音、删除与会人等会控操作

## 视频会议

可与UC客户端和智真会议终端多方视频互通，支持主叫呼集、选看会场、静音/取消静音等丰富会控功能

## 基础语音

呼叫等待、呼叫保持、呼叫转移、呼叫前转、呼叫偏转、免打扰、高级经理秘书、呼叫驻留、指定代答、同组代答、忙灯区、区别振铃、自动回呼、语音信箱、缩位拨号、寻呼广播、寻线组、密码限呼、紧急呼叫、来电显示

## Android系统特性

内置应用：计算器、日历、时钟、邮件、图库、浏览器、搜索

## 安全特性

信令与媒体加密

TLS(传输层安全)

SRTP(AES 128)

接入安全

802.1x (EAP-MD5)

802.1x (EAP-TLS)

管理安全

HTTPS

证书安全

遵循X.509标准

规格参数：

类别Video Phone 8950显示屏8英寸，1280 × 800分辨率，IPS多点触摸屏指示灯扬声器指示灯、静音指示灯、Lock指示灯、MWI灯、摄像头指示灯摄像头物理可关闭使用物理档盖话机角度调节55-80度可调网络接口两个GE口，10/100/1000M网口自适应，可配置VLAN无线Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n USB 2.0接口2个，可支持U盘、耳机、键盘、鼠标USB摄像头接口1个，仅用于接自带USB摄像头蓝牙支持蓝牙耳机Micro SD卡插槽1个HDMI接口1个，遵循HDMI 1.4标准手柄接口RJ-9耳麦接口 3.5mm操作系统Android 4.2.2 PoE支持电源适配器

输入：AC 100-240V

输出：DC 12V/2A

支持中规，欧规，英规，美规，澳规，巴西，沙特

典型功耗 12W

供应：华为电话交换机，华为IAD语音网关，华为视频话机，华为IP电话机，亿联视频会议，视频会议系统，视频会议终端，网络视频会议，企业云平台，IP电话机，视频电话机，模拟语音网关，无线语音网关，E1中继网关，IPPBX，IP电话交换机，集团电话，华为 eSpace U1910，华为 eSpace U1930，华为 eSpace U1960，华为 eSpace U1981融合通信网关。

地区：

陕西省：西安、宝鸡、咸阳、渭南、铜川、延安、榆林、汉中、安康、商洛、杨凌、华阴

甘肃省：白银 定西 甘南藏族自治州 嘉峪关 金昌 酒泉 兰州市 陇南 平凉 天水 武威 张掖

宁夏回族自治区：银川市 石嘴山市 吴忠市 固原市 中卫市 灵武 青铜峡

青海省：西宁市 格尔木 德令哈

内蒙古自治区：呼和浩特 包头 乌海 赤峰 呼伦贝尔 通辽 乌兰察布 鄂尔多斯 巴彦淖尔

新疆自治区：乌鲁木齐市 克拉玛依 石河子 阿拉尔 图木舒克 五家渠 喀什 阿克苏 和田 吐鲁番 哈密 阿图什 博乐 昌吉 阜康 米泉 库尔勒 伊宁 奎屯 塔城 乌苏 阿勒泰

西藏自治区：拉萨市 日喀则