

天津市安装快速塑料门 高速塑料门 工业卷帘门

产品名称	天津市安装快速塑料门 高速塑料门 工业卷帘门
公司名称	天津市西青区亿乾金属制品销售部
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇西青道佳苑里2-3-203
联系电话	15122285969

产品详情

天津市亿乾金属制品销售部：为您提供快速塑料门、高速塑料门、工业卷帘门。快速门快速卷门属于自动化控制设备，由门框架，PVC门帘，驱动电机，控制系统组成。升降速度：0.7m/s-1.5m/s，从底到顶一般在5秒钟左右（速度是电动卷闸门的20倍），车辆、行人无需等待，不构成障碍。

开门触发信号有多种方式：手动按钮、雷达感应、红外线光电感应、地磁感应、遥控等。门布材质：一般以PVC作为帘布，特别是PVDF膜材抗老化性能更好，不易退色而且有自洁功能，做快速卷门非常适合。产地以德国产或法国产的。厚度0.8mm-1.0mm。颜色有橙色、蓝色、银色、透明网格，黑色等，，原因是橙色非常醒目，有警告作用，还有一定的防虫功能。驱动电机：快速卷门用的都是制动减速电机，要求制动快且噪音小。一般市场上卖的制动电机要么制动效果不好要么制动噪音很大，都不太适合用于快速卷门。速比1:10-1:15比较合适。工作过程：由开门传感器提供触发信号给控制系统，控制系统根据快速卷门的当前位置发出指令给变频器，启动驱动电机使门帘快速上升，车辆行人通过后门帘自动下降，关闭通道，直到下一个开门信号再次打开。顾名思义，快速卷门升降速度非常快，不能像钢制卷闸门一样直接启动停止，一般需要变频器来控制电机的转速。上升时越快越好，快到位时（20cm左右）需要有一个减速缓冲停止过程，以防止撞击轨道，防止夹人，降低噪音，这也是衡量快速卷门性能好坏的一个标准。诚信：坚守诚信原则 重视个人操守 团队：尊重不同文化 包容各种概念 加强互信关系 巩固卓越信誉 倡导平等沟通 发挥团队精神 务实：贯彻务实态度 激励奋发精神 积极：积极迎接挑战 勇于面对改变 壮大企业根基 奠定领导地位 主动学习新知 实现自我价值 专业：整合丰富资源 荟萃各方精英 创新：营造开放环境 鼓励创新思维 累计中外经验 提升专业水平 构思非凡意念 推动企业发展