

# 纤维增强硅酸盐防火板大丹fc无石棉硅酸钙板

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 纤维增强硅酸盐防火板大丹fc无石棉硅酸钙板         |
| 公司名称 | 唐山大丹板业有限公司                    |
| 价格   | 1.00/张                        |
| 规格参数 | 品牌:大丹板<br>型号:高密度              |
| 公司地址 | 河北省唐山市路南区新华西道88号宝升昌广场写字楼2305室 |
| 联系电话 | 13633368501                   |

## 产品详情

纤维增强硅酸盐防火板大丹fc无石棉硅酸钙板硅酸盐无机防火板常规厚度 (e) 8,9,10,12mm 宽度 (b) 1220mm 长度 (L) 2440mm物理力学性能项目 指标 单位密度 0.95 g/cm<sup>3</sup>导热系数 0.20 W/(m.k)含水率 10 %湿涨率 0.25 %不燃性 符合GB 8624-2006A1 /抗折强度 干燥状态 横向 7.0 Mpa纵向 5.5 Mpa安全性能项目 指标 说明石棉含量 100%不含石棉 可安全应用放射性 < 1.01ra 可安全应用 < 1.01r 可安全应用A级不燃性防火硅酸盐板纤维增强硅酸盐防火板防火吊顶有国家检测报告硅酸盐板;纤维增强硅酸盐板;防火硅酸盐板;纤维增强硅酸盐防火板;火克板纤维增强硅酸盐无机防火板无机防火板规格 厂家 价格 产地 尺寸 联系 防火装饰板 防火专用衬板 防火型钢梁包覆通风管道防火板产品介绍:

大丹 f c 纤维增强硅酸盐防火板是在防火硅酸盐水泥加防火纤维配方和工艺基础上,采用新工艺增加防火组分及相应添加剂,针对当今被动防火系统的要求而研制、开发的一种专业防火板材。

目前,大丹板材公司所提供的 f c 防火板被动防火系统,符合国家防火规范的要求,其中防火墙、钢结构保护、耐火风管的应用已达国际领先水平。性能特点:

防火:专业防火性能好,被动防火系统各构造,通过国家标准 GB/T9978 英国标准 BS476/ 国际标准 ISO834 防火测试 经济:质轻高强,降低建筑结构成本 表面装饰性强:粉刷、墙纸、贴面砖皆可

防水防潮:托贝莫来石晶体构造为主,稳定性卓越,受湿度变化影响小隔热

节能:保温隔热性能好,降低能耗

使用寿命长:水泥、粉石英等无机基材,易于装饰,无惧恶劣环境,使用寿命同砖石防霉,防蛀,耐老化 防火硅酸盐板大丹fc无石棉硅酸钙板应用领域:

1-4 小时防火墙; 3 小时自撑式耐火风管包敷; 3 小时铁皮风管防火包敷; 2 小时钢梁防火包敷; 3

小时钢柱防火包敷; 防火吊顶、电线(缆)管的包敷等防火工程 产品规格:2440 × 1220 × 8 20mm