

布袋除尘器的初期运行需要知道的操作步骤河北翔宇

产品名称	布袋除尘器的初期运行需要知道的操作步骤河北翔宇
公司名称	泊头市翔宇环保设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	材质:碳钢 净化率:98% 产地:河北
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇新华街
联系电话	18233684580 17659705676

产品详情

随着我国对环境治理政策的实施，布袋除尘器的应用范围越来越广，保证烟尘排放符合环保要求。

布袋除尘器

的初期运行是指开始使用后2个月之内的运行，在此期间布袋除尘器容易出现毛病，只有及时发现问题，才能使布袋除尘器稳定运行。1)为了稳定滤袋，布袋除尘器运行初期采用提高风量的办法，让气体通过滤袋。此时如果风机的电机过载可[调节风量](#)

。因为这种情况快则几分钟，慢则好几天才能达到正常状态。所以在调节风量时必须观察压力计，也可以从控制盘上电流表推算出相应的风量值。2)温度调节。布袋除尘器处理常温气体一般不成问题，但处理高温气体，在初始运行时，如果不注意滤袋则容易打湿、网眼会严重堵塞，甚至无法运行。此外，滤袋若不充分干燥，往往会出现结露现象。必须注意除尘器机壳内表面的腐蚀问题。

3)袋式除尘器

和脉冲喷吹袋式除尘器，都以压缩空气完成清灰。只有把压力调整到设计值时，才能保证布袋除尘器正常启动和运转。4)滤袋上形成一层吸附层后其除尘效果很好，由于初期处理风量增加，布袋除尘器不稳定，因此测定除尘效率运行一段时间以后进行为好。在布袋除尘器稳定情况下，除尘效率一般在95%以上。5)收集在灰斗的粉粒，可以自动排出也可以人工排出，但必须按顺序排出。设备初期，经常一天至数天都不排灰，一直达到布袋除尘器的容尘量为止，粉尘排出的不准确，袋式除尘器就不能形成稳定的运行状态。可利用除尘器效率得到的数据，来决定应该处理的粉尘的周期和数量，但这有待于生产实践予以确认或修正。

河北省翔宇环保设备有限公司www.btxyhbsb.com我公司位于河北省泊头市交河镇开发区，现主营供应：锅炉除尘设备、布袋除尘设备、废气治理设备、油烟净化设备、除尘骨架系列、除尘滤袋等环保设备。承接环保工程设计、制作、安装、调试，公司拥有经验丰富的技术人员及安装人员和体贴周到的售后服务;公司从工程设计/制作安装/售后服务的各项操作上都已经形成一套严格完整的管理体系，在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。