通佳供应三维排水网设备、复合排水板设备

产品名称	通佳供应三维排水网设备、复合排水板设备
公司名称	山东通佳发泡机械有限公司
价格	750000.00/套
规格参数	挤出机:120 制品幅宽:2000-3000mm 外形尺寸:27m
公司地址	山东济宁高新区327国道96号
联系电话	0537-2986656 15753708019

产品详情

通佳供应三维排水网设备、复合排水板设备，在垃圾填埋领域道路老化地基保护等方面得到很好的应用，具体表现在：

1、排水网主要是铺设在地基和底基之间，用于排出地基与底基之间积水，阻断毛细水并有效地结合到边缘排水系统中。这种结构自动缩短了地基的排水途径，排水时间大大减短，而且可以使精选地基材料的使用数量减少（即可使用带有更多细料，渗透率较低的材料）。可以延长道路的使用寿命。通佳三维排水网生产线、三维排水网复合排水网生产线厂家15753708019

2、道路老化、裂缝形成后，大部分雨水就会进入断面中。在这种情况下，把排水网直接铺设在路面下，代替可排水地基。排水网可以在水分进入地基/底基层之前将其先行收集。而且还可以在排水网的底端包上一层膜，进一步防止水分进入地基。对刚性道路系统来说，这种结构允许用较高的排水系数Cd来设计道路。这种结构的另一个优点是可能能使混凝土更均匀地水合（有关这个优点的程度研究正在进行中）。不管是对刚性道路还是柔性道路系统，这种结构都能够延长道路的使用寿命。
厂家供应排水能力强复合排水网设备、环保矿用复合排水网设备，联系电话15753708019

3、在底基层铺设排水网能够防止底基细料进入地基层（也就是起到隔离作用）。骨料基层会在有限程度内进入土工网的上层部分。这样，复合土工排水网还有一种潜在的限制骨料基层横向移动的作用，在这个方式上，它的作用类似于土工格栅的加固作用。一般来说，复合土工排水网的抗拉强度和刚性优于许多用于地基加固的土工格栅，这种限制作用将提高地基的支撑能力。

4、在北方气候条件下，铺设排水网可帮助减轻冻胀的影响。如果冰冻深度很深，可把土工网铺设在底基中较浅的位置，作为毛细作用阻塞。另外经常还需要用不易冻胀的粒状底基层替换，向下延展到冰冻深度。易冻胀的回填土可直接填在排水网上面，直到地基地面线。在这种情况下，该系统可连接到排水出口，使地下水位在相当于或低于这个深度。这样就可以潜在地限制冰晶体的发展，在寒冷地区春季冰融时，不用对交通荷载进行限制。

通佳机械生产优质新型复合三维排水网设备、护坡三维排水网设备厂家，厂家直销，更多土工类产品请来电咨询。