

宽间距静电除尘器需要知道的产品分类河北翔宇

产品名称	宽间距静电除尘器需要知道的产品分类河北翔宇
公司名称	泊头市翔宇环保设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	净化率:98% 电压:380v 净化技术:静电集尘
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇新华街
联系电话	18233684580 17659705676

产品详情

一、按清灰方式不同 可分干式静电除尘器、湿式静电除尘器

(1)干式静电除尘器

捕集yan气中的粉尘，沉积在收极尘板上的粉尘借助机械振打、电磁振打等清灰的为干式静电除尘器。这种清灰方式有利于回收粉尘，可是粉尘容易二次飞扬，使用应考虑粉尘二次飞扬问题。现大多数除尘器都采用干式。(2)湿式静电除尘器对收集的粉尘，采用水喷淋和适当的方法使沉积在除尘器上的粉尘和水一起排出，这种清灰方法的称为湿式静电除尘器。

二、按气体流动方向可分为立式静电除尘器和卧式静电除尘器。(1)立式静电除尘器

气体在除尘器内由下而上做运动的称为立式静电除尘器。这种电除尘器适用于气体流量小、除尘效率要求不高，粉尘易于捕集和安装场地较狭窄的情况下，一般管式静电除尘器都是立式静电除尘器。

(2)卧式静电除尘器在除尘器内水平方向运动的称为卧式静电除尘器 三、按除尘器收尘极的形式分为管式静电除尘器和板式静电除尘器。

(1)管式静电除尘器

是在圆管中心放置电晕极，而把圆管的内壁作为收尘的表面。管径通常为150~300mm，管长为2~5m。由于单根通过的气体量很小，通常是用多管并列而成。为了充分利用空间可以用六角形的管子来代替圆管，管式静电除尘器一般适用于流量较小的情况(2)板式静电除尘器 这种静电除尘器的集尘极板由若干块极板组成，极板一般要制成不同的形状。电极安装在收尘极板构成的通道中间。

按收尘极和电晕极的不同配置 分为单区静电除尘器和双区静电除尘器。(1)单区静电除尘器 单区静电除尘器的收尘极和电晕极都在同一区域内，含尘粒子荷电和捕集也在同一区域内完成。是应用广泛的除尘器。(2)双区静电除尘器 双区静电除尘器的收尘极系统和电晕极系统分别装在两个不同区域内，前区安装放电极称放电区，粉尘粒子在前区荷电；后区安装收尘极称收尘区，荷电粉尘粒子在收尘区被捕集，双区静电除尘器主要用于空调净化方面。

河北省翔宇环保设备有限公司www.btxyhbsb.com我公司位于河北省泊头市交河镇开发区，现主营供应：锅炉除尘设备、布袋除尘设备、废气治理设备、油烟净化设备、除尘骨架系列、除尘滤袋等环保设备。承接环保工程设计、制作、安装、调试，公司拥有经验丰富的技术人员及安装人员和体贴周到的售后服务

务;公司从工程设计/制作安装/售后服务的各项操作上都已经形成一套严格完整的管理体系，在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。