

供应m1500防腐防水涂料

产品名称	供应m1500防腐防水涂料
公司名称	辽宁盘锦瑞麟防腐防水材料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:RJ 表干时间:2 实干时间:6
公司地址	辽宁省盘锦市大洼区清水镇小清村苏五线路北清水砖厂院内
联系电话	15253509597 13309830356

产品详情

产品物理特性

- 1、 m1500防腐防水涂料选用目前防腐防水涂料中最稳定的材料之一，吸水率小，工业上用于制造耐酸砖。
- 2、 m1500防腐防水涂料对混凝土的微细裂缝有很好的修复和遮蔽作用；具有良好的耐酸、耐碱、耐盐和耐霉菌性能；涂膜结构紧密可直接应用于瓷砖的粘贴，在作为粘结剂的同时，形成了连续一体的防腐防水涂膜。

产品简介

m1500防腐防水涂料产品具有抗裂防水，耐腐蚀，耐磨性能好，抗冲击，抗碳化优异，与新旧混凝土基面粘结强度高，能在潮湿面施工，无毒、无味、无污染，环保型水塔专用防腐防水涂料。

产品物理特性

- 1、 m1500防腐防水涂料选用目前防腐防水涂料中最稳定的材料之一，吸水率小，工业上用于制造耐酸砖。
- 2、 m1500防腐防水涂料对混凝土的微细裂缝有很好的修复和遮蔽作用；具有良好的耐酸、耐碱、耐盐和耐霉菌性能；涂膜结构紧密可直接应用于瓷砖的粘贴，在作为粘结剂的同时，形成了连续一体的防腐防水涂膜。

产品特点

- 1.耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。

- 2.机械力学性能优良、富有弹性。
- 3.无毒、无害、无污染。
- 4.干湿基面均可施工，施工简便、安全。
- 5.粘结强度高。
- 6.耐臭氧腐蚀性强。
- 7.耐生物菌的腐蚀。

适用范围

m1500防腐防水涂料主要适用于钢结构、食品工业、生物工程、制药、自来水厂等无毒环境的防腐防水，特别适用于工业和生活污水处理厂混凝土结构的防护、输水管道的防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐防水，垃圾掩埋场混凝土结构的防腐防水。

贮存与包装

- 1、m1500防腐防水涂料为非易爆易燃材料，可按一般货物运输，应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。
- 2、有效贮存期为一年，贮存温度在0℃以上，45℃以下，液料采用墨绿色塑料桶包装，粉料采用三合一复合防潮袋包装。

施工注意事项

- 1、清理混凝土表面、坚固密实。不露筋起砂，空壳，裂缝、麻面、灰尘等现象。
- 2、产品分底涂、面涂（双组份A、B料）。
- 3、采用二底二面涂刷方法，涂刷间隔时间2小时（23℃）左右，以表面不粘手（表干）涂刷为基准。底涂随配随用（3小时内用完）
- 4、用滚涂或刷涂，涂膜后表面平整，光滑，无起鼓，起泡，脱落现象，养护期15天（23℃），方可投入使用。
- 5、严禁往涂料中掺任何溶剂或水，禁止大风，大雨，恶劣天气施工。