

大鹏监控安装

产品名称	大鹏监控安装
公司名称	深圳市鼎焯物联科技有限公司
价格	345.00/台
规格参数	富强安防:456是G GDFG47:HJFDH3245 HDFUJ74:SADFWERT3643
公司地址	深圳市宝安区新安街道办新城大道北路综合楼一栋2-6楼401（办公场所）
联系电话	0755-29182662 15915358518

产品详情

监控门禁安装热线：159 1535 8518 === 186 804 28088 刘先生 微信同号

从产品生产，产品安装，产品维修，设备维护保养,超长年度维保,十多工程经验,一条龙的服务模式! 您值得拥有!

主要特性· 采用H.264 High Profile编码,最高分辨率可达140万像素(1280×1024),并可输出1280×720@60fps图像· 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿· 采用SDI接口高清数字输出,图像传输高保真、低延时· 码流平滑设置,适应客户不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求· 支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加,支持OSD颜色自选· 采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低延时,超低码率· 支持宽动态范围达120dB,适合逆光环境监控,支持3D数字降噪功能· 支持最大64G Micro SD/SDHC /SDXC卡本地存储· ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控;支持日夜两套参数独立配置· 可支持20路同时访问,支持手机监控· 支持透雾,电子防抖,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求· 支持背光补偿,自动电子快门功能,自动光圈,慢快门,走廊模式,适应不同监控环境· 具备越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,动态分析等多种报警功能· 支持智能后检索,配合NVR支持事件的二次检索分析· 功能齐全:图片叠加,匿名访问,IP地址过滤,心跳,镜像,PTZ控制,报警,一键恢复等· 支持GB28181协议,支持EHOME平台接入· 支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试· 支持HTTPS,SSH等安全认证,支持创建证书· web支持basic和digest认证· 支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示

DS-2CD4012F-SDI

型号

型号DS-2CD4012F-

摄像机	SDI名称140万 1/3" CMOS ICR枪型数字摄像机 传感器类型1/3" Progressive Scan CMOS快门1秒 至1/100,000秒自动光圈DC 驱动日夜转换模式ICR 红外滤片式宽动态范围数字宽动态背光补偿支持, 可选择区域数字降噪3D 数字降噪慢快门支持
压缩标准	视频压缩标准H.264 / MPEG4 / MJPEG压缩输 出码率32 Kbps~16Mbps音频压缩码率64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128 Kbps(MP2L2)
图像	主码流分辨率与帧率50Hz: 25fps (1280 × 1024, 1280 × 960),50fps@1280 × 72060Hz:30fps (12 80 × 1024,1280 × 960),60fps@1280 × 720 最大图像尺寸1280 × 1024图像设置饱和度,亮度, 对比度,锐度通过客户端或者IE 浏览器可调背光补 偿支持,可选择区域透雾支持SDI输出制式720p 25/3 0, 720i 50/60日夜转换方式自动,定时,报警触发感 兴趣区域ROI支持双码流分别设置4个固定区域或动 态跟踪
智能功能	智能报警移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地 址冲突,存储器满,存储器错
网络功能	智能功能越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测,音频 异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,动态分析存 储功能支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本 地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)
接口及功能	音频接口1对3.5mm音频输入(Mic in/Line in)/输出 外部接口, 1个内置麦克风通讯接口1个RJ45 10M/1 00M自适应以太网口, 1个RS-485接口, 1个RS-232接 口报警输入1路报警输出1路视频输出1个HD- SDI接口
一般规范	工作温度和湿度-30 ~60 ,湿度小于95%(无凝结)电 源供应AC24V ± 10% / DC12V ± 10% / PoE功 耗9W MAX尺寸 (mm) 69.8 × 58 × 145重量830g