

## 坑梓监控安装

产品名称	坑梓监控安装
公司名称	深圳市鼎焯物联科技有限公司
价格	.00/234
规格参数	富强安防:ADFT6FG DFG4546:GFDFG45T345 DRTFGDFTG546345:DGDFG45635
公司地址	深圳市宝安区新安街道办新城大道北路综合楼一栋2-6楼401（办公场所）
联系电话	0755-29182662 15915358518

## 产品详情

监控门禁安装热线：159 1535 8518 === 186 804 28088 刘先生 微信同号

从产品生产，产品安装，产品维修，设备维护保养,超长年度维保,十多工程经验,一条龙的服务模式!  
您值得拥有！

[DS-2TD8136-100C2F](#)

型号	型号DS-2TD8136-100C2F名称观测型热成像双光谱 网络云台摄像机
----	---

	<p>4.0m) 探测车: 9020 探测人: 2941 识别车: 2255 识别人: 735 辨认车: 1127 辨认人: 368 视场角 3.7° × 2.8° F值1 聚焦自动/半自动/手动 调色板 黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩 (总计14种模式)</p>
<p>可见光机芯参数</p>	<p>传感器类型 氧化锆推准能冷焦平衡探测器 最辨图像 200万像素 330nm 低照度彩色 10.00dB 噪声等效温差 50mK @ 25°C 黑白 F#9.000 焦距 150mm AEGON 分辨率 1080P 宽动态范围 (夜转换支持) 降噪 0dB 降噪 0dB 降噪 0dB 聚焦自动/半自动/手动 光学透雾支持 区域增强 ROI 感兴趣区域增强</p>
<p>云台参数</p>	<p>水平范围 0° ~ 360° 水平速度 水平键控速度: 0.01° ~ 60° /s 垂直范围 -45° ~ + 45° 垂直速度 垂直键控速度: 0.01° ~ 40° /s 比例变倍支持 巡航扫描 8条, 每条可添加 32个预置点 花样扫描 4条, 每条路径记录时间大于 10分钟</p>
<p>网络</p>	<p>网络协议 IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour 同时预览视频数 最多 20路 用户权限 最多 32个用户, 分 3级: 管理员、操作员和普通用户 安全模式 授权的用户名和密码, MAC地址绑定; HTTPS 加密; IEEE 802.1x 网络访问控制、IP地址过滤 视频压缩标准 H.264/MJPEG/MPEG4 音频压缩标准 G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G726/AAC/PCM</p>
<p>图像</p>	<p>最大图像尺寸 1920 × 1080 (可见光), 384 × 288 (红外) 视频输出 PAL/NTSC 主码流 图像 50Hz: 25fps (1920 × 1080)、25fps (1280 × 960)、25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080)、30fps (1280 × 960)、30fps (1280 × 720) 50Hz: 25fps (384 × 288) (热成像) 子码流 图像 50Hz: 25fps (704 × 576)、25fps (352 × 288)、25fps (176 × 144) 60Hz: 30fps (704 × 480)、30fps (352 × 240)、30fps (176 × 120) 50Hz: 25fps (384 × 288) (热成像)</p>

踪等多种跟踪方式并支持多场景巡航跟踪功能smart录像支持断网续传功能保证录像不丢失smart报警支持网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问异常检测并联动报警的功能smart侦测区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、音频异常侦测守望功能预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/区域扫描定时任务预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出/区域扫描

#### 系统集成

音频输出支持报警识别支持温度异常报警高温限值低温限值2路周温限值s输出跟踪全景跟踪0%事件输出1路音频输出，线性电平，阻抗:600 通讯接口1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,1个RS-485 接口报警输入7路报警输出2路视频输出1.0V[p-p] / 75 ，PAL或NTSC，BNC头储存接口内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持64G），可支持手动录像/报警录像

#### 一般规范

工作温度和湿度-40 -65 ，湿度小于90%防护等级IP66，TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准电源供应DC48 ± 10%功耗整机运动功耗 130W整机最大峰值功耗 240W尺寸(mm)439 × 649 × 649重量约50Kg（根据可选配置有所不同）