

横岗监控安装

产品名称	横岗监控安装
公司名称	深圳市鼎焯物联科技有限公司
价格	33.00/台
规格参数	富强安防:SDF3453 DGDG4545:YURY567546 YHYT456:76897GJH456
公司地址	深圳市宝安区新安街道办新城大道北路综合楼一栋2-6楼401（办公场所）
联系电话	0755-29182662 15915358518

产品详情

监控门禁安装热线：159 1535 8518 === 186 804 28088 刘先生 微信同号

从产品生产，产品安装，产品维修，设备维护保养,超长年度维保,十多工程经验,一条龙的服务模式!
您值得拥有！

产品简介

动环监控主机，是一款集模拟量采集、RS-485通信、开关量报警输入输出于一体的多功能动力环境监控主机。可与空调、UPS、开关电源组等动力设备通信，支持气体、温度、湿度、压力等传感器的模拟量输入，支持模拟量、RS-485数据的本地存储和搜索。适用于钢铁、化工、仓储等场合，以及通信、电力、油井机房和基站的远程动力环境量监测和控制。

订货型号

产品型号
DS-19D08-0802JN

说明
8路报警输入，8路模拟量，2路RS-485

DS-19D08-1604JN
DS-19D16-1608JN

8路报警输入，16路模拟量，4路RS-485
16路报警输入，16路模拟量，8路RS-485（硬盘可选配）

功能特性

I 支持国际电工委IEC60875-5-104规约。

I 支持Ehone升级、参数配置。

I 支持SD卡或硬盘数据存储功能。

I 支持通用扩展输出。

I 支持模拟量、RS-485数据的本地存储和搜索，带硬盘设备最大支持71亿条数据，带SD卡设备最大支持3.5亿条数据。

I 支持按点号和按变量搜索历史数据，并通过客户端以图标显示。

I 支持点号配置与获取，最大支持1000个点位。

I 支持外接LCD控制键盘、16个操作员用户，可进行防区布撤防、旁路/旁路恢复操作，获取模拟量通道状态和数据。

I 支持触发器联动和随动，以脉冲和非脉冲模式输出。

I 支持8/16路本地4~20mA，0~5V模拟量接入，满量程精度可以达到0.5%以内。

I 支持模拟量实时数据监测、4级超限报警设置、逐级报警联动输出。

I 支持8/16路报警量输入，具有防剪、防短功能。

I 支持4/8/16路报警输出，输出时间可控，并支持报警联动输出。

I 支持2/4/8路独立RS-485数据通信，其中1路全双工、1/3/7路半双工，均支持建立透明通道。

I 支持RS-485通道虚拟槽位扩展，每个通道的虚拟槽位数根据此通道所配置设备类型不同而不同，最多一个通道支持4个虚拟槽位。

I 支持RS-485接入外部设备，包括：UPS、电量表、开关电源、有毒气体探测器、空调控制器、温湿度传感器、变压器温显表等。

I 支持Modbus配置文件导入导出、新增协议。

I 支持5000条报警事件记录与远程检索，事件带日期功能。

I 支持16个远程用户，3个远程数据接收中心，1个远程监听中心。

I 支持设备自检功能，能检测模拟量通道状态和485通信状态。

I 支持断电续航功能，续航时间约20s，能及时上传设备断电信息。

I 支持配置参数掉电保护。

I 支持客户端批量导入导出模拟量配置、485配置、点号配置。

I 支持10/100M自适应网口。

I 支持NTP校时。

I 支持SADP协议。

I 支持1路受控DC12V（警号）输出。

I 支持对外DC12V供电，可以为报警探头提供电源。

I 支持AC 220V主电源接口，主辅电源自动切换。

I 支持外置辅助电源（标准蓄电池），自动充电控制，电压实时监测。

I 高标准的硬件防护技术，浪涌最高4KV，静电防护：接触放电最高9KV、空气放电最高16KV。

I 透明通道单次可以收/发数据300字节。