龙华监控安装

产品名称	龙华监控安装
公司名称	深圳市鼎烨物联科技有限公司
价格	34.00/台
规格参数	富强安防：159 1535 8518:二塔363 GQE:RTYRTYUYU ERTETR456:TGJH567567
公司地址	深圳市宝安区新安街道办新城大道北路综合楼一栋2-6楼401（办公场所）
联系电话	0755-29182662 15915358518

产品详情

监控门禁安装热线：159 1535 8518 === 186 804 28088 刘先生 微信同号

从产品生产，产品安装，产品维修，设备维护保养,超长年度维保,十多工程经验,一条龙的服务模式!
您值得拥有！

主要特性

专业智能功能

采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。

支持人脸抓拍功能，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图

支持人脸跟踪及评分，多帧识别，自动筛选输出最优人脸，并减少重复抓拍

抓图分辨率（1920*1080/1280*720）及质量（最好/较好/一般）可选，适应网传

支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监测点信息

支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测

支持抓拍次数（1-10次）可设

支持人脸曝光功能

宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控

通用功能

Smart功能

Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放

Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265/264编码

图像相关

最高分辨率可达200万像素（1920×1080）,并在此分辨率下可输出30fps实时图像

支持透雾、电子防抖

系统功能

支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,ISAPI,GB28181,E家协议接入

支持五码流技术，双路高清，支持同时20路取流

接口功能

支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储

支持10M/100M/1000M自适应网口

支持1对音频输入/输出

支持2对报警输入/输出

安全服务

支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤