

# 经典分析之长沙碳纤维加固施工方法

产品名称	经典分析之长沙碳纤维加固施工方法
公司名称	西安市永学建筑工程有限公司株洲市分公司
价格	.00/个
规格参数	长沙碳纤维加固:12 长沙碳纤维加固:12 长沙碳纤维加固:12
公司地址	湖南省株洲市荷塘区苗圃赵家冲4栋601号
联系电话	13077062336

## 产品详情

### 经典分析之长沙碳纤维加固施工方法

王先生第一次发现自己农村家里的老房子出现开裂时，心里着急异常，为此他找到了长沙加固公司进行询问，答疑后很快便通过专业的加固公司解决了问题，像王先生这种情况时有发生，今天我们会法长沙碳纤维加固施工方法进行分析，给有类似疑问的业主答疑。

首先我们要对混凝土基底进行处理，尽可能将不必要的荷载去除掉，这样可以减少铁碳纤维布时构件的荷载减到最小，对于表面破损的，要将其用工具打磨清除干净至结构的严实部分，经过修复后的段差要平顺，菱角打磨光滑，半径控制在三十毫米以上。再者是对要修补的构件进行底层涂料涂抹，将主剂环氧树脂和固化催进剂装进容器进行搅拌，后再加入固化剂，用滚筒将配置好的涂料平整地涂于混凝土表面。

上诉步骤完成后，等表面自然风干观察是否有凸起的类似露珠状的东西，这种要用纱布等工具进行打磨平整再风干后即可进行下一步用环氧腻子对残缺的混凝土残修复，使混凝土表面恢复完整平整。接下来就可以贴碳纤维布片了，截取合适长宽的碳布粘贴在混凝土表面，用专用的滚筒顺着碳布的方向来回滚动，将碳布与混凝土间的气泡寄出，让胶水充分将碳布浸湿，记住用滚筒时滚压时不要损害碳布。

最后做表面防护，保证需要做加固额混凝土构件与碳布之间的正确粘连，不得有脱胶的情况的出现，否则需要重复上诉步骤进行修复。以上就是我们今天要讲的长沙碳纤维加固施工方法，具体实际操作会因实际现场不同而有所变化，但是基本步骤还是不会有太大的变化。

长沙加固公司<http://www.banggezs.com> 株洲加固公司<http://banggezs.com> 加固公司<http://www.gozhuang.com>  
秦皇岛加固公司<http://qinhuangdao.gozhuang.com> 唐山加固公司<http://tangshan.gozhuang.com> 成都加固公司<http://www.91jiagu.com> 沈阳加固公司<http://www.99jiagu.com> 廊坊加固公司<http://www.lotour.cc> 秦皇岛加固公司  
<http://www.yododo.cc> 房屋加固公司<http://www.acmjg.com>