

# 手术室恒温柜

产品名称	手术室恒温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

手术室恒温柜,手术室恒温箱,手术室恒温柜,手术室恒温柜现货由福意联生产。手术室恒温柜是用于手术室恒温加温,例如:冲洗液,生理盐水,甘露醇,,透析液,碘伏等。

手术室恒温柜用于手术室、ICU、急诊室、病房或其他相关场。将冷藏或室温下的、制品、药液、营养液或冲洗液加温到理想的温度,再给患者使用,可以防止低温症,减少危险因素和降低如下并发症:伤口感染,凝障碍,心脏疾患,发病率,死亡率。

温馨提示:由于网络延迟,可能信息不全,详情请及时与厂家销售人员联系,报价及详细资料以便于及时发您给您!谢谢!

**【推荐型号】**

**【产品型号】** FYL-YS-430L

**【容 积】** 430L

**【温度范围】** 2~48

**【额定电压】** AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 680 × 1805 mm

【商品重量】 105kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(55g)

【额定输入功率】 160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

#### 产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架7个
- 5、钥匙1把

福意联部分产品简单参数型号：FYL-YS-150L容量：150L 温度：2~48  
 尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L容量：230L 温度：2~48  
 尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L容量：280L 温度：2~48  
 尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L容量：310L 温度：2~48  
 尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L容量：430L 温度：2~48 尺寸：595×680×1805mm  
 -----型号：FYL-YS-151L容量：150L  
 温度：0~100 尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L容量：280L 温度：0~100  
 尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L容量：430L 温度：0~100 尺寸：595×675×1795m  
 m-----低温系列FYL-YS-100E发泡门容积：100L  
 温度：2~8 尺寸：480×490×845mmFYL-YS-128发泡门容积：88L 温度：-30~10  
 尺寸：545×570×850mmFYL-YS-66L玻璃门容积：66L 温度：2~8  
 尺寸：430×480×645mmFYL-YS-88L玻璃门容积：88L 温度：2~8 尺寸：480×470×840mm--  
 -----低温运输系列FYL-YS-18A 容积：18L  
 温度：-25~25度 尺寸：520×270×360mmFYL-YS-25A 容积：25L  
 温度：-25~25度 尺寸：520×270×420mmFYL-YS-30L 容积：30L  
 温度：-19 ~10 尺寸：560x400x397mmFYL-YS-45L 容积：45L  
 温度：-19 ~10 尺寸：650x400x430mmFYL-YS-60L 容积：60L  
 温度：-19 ~10 尺寸：650x400x520mm-----

## 【案例图片】

2~48\0~100系列加温其主要优势：1、模拟人体体温加热，不会损坏2、翅片式的风循环、箱体内部恒温无死角，确保加热更均匀。

### 一、手术室保温柜应用说明：

1.一直以来手术室死亡的三大原因：休克、低体温、凝障碍。据研究报道，大量常温状态下的液体，在手术使用中会使患者体温下降，寒战发生率增高，增加手术风险。因此术中手术室恒温箱来加温至人体体温（37℃），在对术中患者进行使用，以降低患者低体温的发生，对手术患者安全、有效，减少术后感染，促进术后康复，值得临床推广。

2.2014年6月1号正式施行编号为GB 50333-2013《洁净手术部建设规范》，将手术室保暖柜、保冷柜列入手术室基本设备范畴。

### 二、手术室保温柜、保冷柜应用

1.手术室保温柜：主要用于手术室、ICU、急诊室、妇产科或其他相关场。将冷藏或室温下的药液、营养液或冲洗液（生理盐水、甘露醇、碘伏等）加温到人体体温37度，再给患者使用，可以防止低温症，减少危险因素和降低如下并发症：伤口感染，凝障碍，心脏疾患，发病率，死亡率。从而降低医疗事故的发生率。

2.保冷柜：用于存放生物制品、生物制剂，2-8度储存、恒温冷藏、4度储存、试剂样品冷藏保温等。

