

# 嵌入式恒温柜

产品名称	嵌入式恒温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

福意联嵌入式恒温柜，嵌入式恒温柜现货，嵌入式恒温箱由福意联生产，一般在净化工程中用的尤为较多，主要用恒温保存物品及等等。福意联的服务理念是：做事不离诚信二字，恒古至今，唯有诚信才能赢得后的胜利！感谢多年以来各个地方的客户对本公司的的大力支持！希望我们的不懈努力能为科研事业做出更大的贡献！

嵌入式恒温箱与用途：经过嵌入式恒温箱加温过的手术液体，可令该冲洗液于进入病患体内后，不致令病患在手术过程中与手术后产生失温现象与体力流失状况，造成手术风险加大，并且在术中引发并发症。嵌入式恒温箱用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

### 【推荐型号】

- 1.规格参数:
- 2.产品型号:FYL-YS-151L
- 3.产品形式:立式

- 4.噪 音:42dB(a)
- 5.功 率:120W
- 6.电压/额定频率:220V/50Hz
- 7.温度范围:0-100 每一度恒温调节
- 8.玻 璃 门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高
- 9.外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860mm
- 10.内径尺寸（宽×深×高）：504×425×634mm
- 11.保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条。
- 12.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节高度
- 13.温度显示:微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度
- 14.安 全 锁:双安全锁设计，防止随意开启
- 15.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警
- 16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。
- 18.箱 体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理。

#### 【案例图片】

手术室保温柜、保冷柜始于文件的要求：

1.一直以来手术室死亡的三大原因：休克、低体温、凝障碍。据研究报道，大量常温状态下的液体，在手术使用中会使患者体温下降，寒战发生率增高，增加手术风险。因此术中手术室恒温箱来加温至人体体温（37℃），在对术中患者进行使用，以降低患者低体温的发生，对手术患者安全、有效，减少术后感染，促进术后康复，值得临床推广。

2.2014年6月1号正式施行编号为GB

50333-2013《洁净手术部建设规范》，将手术室保暖柜、保冷柜列入手术室基本设备范畴。

手术室保暖柜、保冷柜产品结构及特点：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

手术室保温柜、保冷柜案例

河南阜外华管病【保温柜FYL-YS-281L\保冷柜FYL-YS-138L\128L】-21套