

# 油墨保存箱

产品名称	油墨保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流（现货，1~3日内发货） 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

油墨保存箱，油墨储存箱，UV油墨恒温保存箱，油墨恒温箱，油墨保存箱由福意联生产。主要用于油墨的恒温保存，温度可以调控，带锁确保保存的安全。福意联为您提供关于恒温产品的各种咨询和疑问。根据你的要求，为您推荐较好适合您的产品。您的订单，我们用段的时间把它送到您的手中。您的问题，我们靠前时间为您给出满意的答复。您是我们的一直努力服务的对象，我们是您永远较好放心的选择。

油墨保存箱，UV油墨恒温保存箱2-48度每一度恒温调节（18~25） UV型油墨的粘度具有随气温的变化发生激剧改变的性质，这种粘度变化会对印刷适性及印刷膜厚产生很大的影响。一般来说，油墨温度降低的时候，粘度上升，膜厚变厚。油墨的粘度变得太高，丝网的透过性减弱，印刷后发生发泡和气孔等许多的印刷质量问题。以，在印刷中请尽量让室温保持恒定。一般以18~25 为宜。部分UV丝网印刷油墨。印刷现场的湿度高的时候会吸湿，导致增粘和凝胶等问题，这时可以使用除湿机解决这个问题。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

### 【推荐型号】

型号：FYL-YS-310L

有效容积：310L

气候类型：N,SN

额定电压：220V

额定频率：50Hz

额定输入功率：160W

额定输入电流：0.8A

噪音（声功计）：44dB（A）

制冷剂用量：R600a(43g)

温控范围：2-48

箱体尺寸（W\*D\*H）：595×695×1315mm

内径尺寸（W\*D\*H）：515×530×1185mm

FYL-YS-310L主要特征：

## 二、【系统结构】

### 1、智能温控系统

电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2 ~48 ，调节增量为1 。

### 2、制冷系统

制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。

降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

无氟制冷剂，采用新型全封闭压缩机，运转平衡。

### 3、可视透明

使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。

### 4、人性化设计

自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

## 5、安全系统

安全锁功能，防止出现意外。

宽电压带，适合电压不稳定地区。

## 三、【产品描述】

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

福意联部分产品简单参数型号：FYL-YS-150L容量：150L 温度：2~48

尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L容量：230L 温度：2~48

尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L容量：280L 温度：2~48

尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L容量：310L 温度：2~48

尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L容量：430L 温度：2~48 尺寸：595×680×1805mm

-----型号：FYL-YS-151L容量：150L

温度：0~100 尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L容量：280L 温度：0~100

尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L容量：430L 温度：0~100

尺寸：595×675×1795mm

## 【案例图片】

服务宗旨：

- 1.向用户提供持续、高效、快捷的服务，构建服务。
- 2.建立完善的服务网络，向用户提供化、化、多元化，产品化服务。
- 3.以用户为，以用户满意度作为衡量工作的重要。

服务是企业的生存之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户提供低成本、完善的服务，是我们不断努力的方向。