

宏力厂家供应平板橡胶止水带型号齐全

产品名称	宏力厂家供应平板橡胶止水带型号齐全
公司名称	新河县宏力水工机械厂
价格	30.00/米
规格参数	品牌:宏力 型号:齐全 产地:河北新河
公司地址	新河县西郑村
联系电话	86 0319 5541066 13211092899

产品详情

宏力厂家生产的平板橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

橡胶止水带的种类

天然橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、三元乙丙橡胶止水带、丁腈橡胶止水带等四种类型，设计选用应根据具体工程变形缝要求，诸如：拉伸强度、延伸性、扯断永变形、搞老化性能、地下水具有的侵蚀性介质、土壤虫害、止水带短期或长期暴露于没或与油脂接触的环境、计算结构位移、埋置深度及地下水压力等有关具体情况确定。

橡胶止水带的特点

橡胶止水带具有良好的弹,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能,橡胶止水带温度使用范围为 -45 -+60 。当温度超过 70 ,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带.适用范围应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水。

橡胶止水带的应用

橡胶止水带广泛用于各种类型的混凝土结构中。例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道等地下工程中。在这些工程中，由于不能连续浇筑，或由于地基的变形，或由十温度变化引起的混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇筑时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇筑橡胶

止水带的办法来解决，它即能防止地下水(或外界水)渗漏到建筑结构中，又可防止建筑内的水漏到外界。

公司主导产品：

- 一、0.5-50T各种规格螺杆式启闭机
- 二、5-100T各种规格卷扬式启闭机
- 三、0.2-6m单双向止水铸铁闸门
- 四、0.5-8m各种规格钢制闸门及拦污栅
- 五、各种规格水工橡胶止水带及桥梁支座

本公司可根据用户要求定做各种异型闸门、橡胶止水等。
欢迎新老顾客前来订购与洽谈！！！！