

## 自产自销立卧两用炮塔铣床 5号精密摇臂铣床参数

产品名称	自产自销立卧两用炮塔铣床 5号精密摇臂铣床参数
公司名称	山东奥腾数控机床有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	品牌:山东奥腾 型号:5H 工作台尺寸:1370x305 ( mm )
公司地址	滕州市工业园55号
联系电话	0632-5268068 18369295661

### 产品详情

1. 本机床结构紧凑，体积小，灵活性高，铣头能左右回转90度，前后回转45度，滑枕不仅能前后伸缩，并可在水平面内作360度回转，因而大大扩大了机床的有效工作范围。
2. 机台采用高级米汉纳铸造，结构刚强，不变形，稳定性佳。主轴采用铬钼合金制作，经调质热处理精密研磨后，配以精密级斜角滚珠轴承组合，切削力强，精度特佳。
3. 三轴角牙座螺母采用高级磷青铜（PBC-2）制作，耐磨性佳，使用年限长。
4. X、Y轴滑道贴附TURCITE-B耐磨片，操作轻巧，磨损率低，经久耐用。自产自销立卧两用炮塔铣床 5号精密摇臂铣床参数
5. 工作台面经淬火加硬后精密研磨，不易磨损。
6. 配备手动油泵，对工作台，升降台集中润滑。
7. 选配数显自产自销立卧两用炮塔铣床 5号精密摇臂铣床参数

主要技术参数

Specification

5炮塔铣床（立卧两用）

工作台尺寸 ( mm )	Bench size(mm)	1370*305
工作台行程 ( mm )	Table travel(mm)	820*420*
工作台垂直行程 ( mm )	Vertical travel(mm)	500
T型槽数量	Max.vertical milling dia(mm)	3
主轴端面至工作台面距离 ( mm )	Distance between spindle end and bench(mm)	90-390
主轴孔锥度		立R8/卧NT40
主轴转速范围(r.p.m)	Spindle speeds range(r.p.m)	立80-5400 / 卧40-1300
机头回转角度	Rotary angle of cuffer	± 45 °
电动机功率(Kw)	Main motor power(Kw)	立3.7HP / 卧3.0
外形尺寸 ( mm )	Overall dimensions(mm)	1720*1600*2170
机床净重(kg)	Net weight (kg)	2000

自产自销立卧两用炮塔铣床 5号精密摇臂铣床参数