

公路声屏障造价|公路声屏障|万虎公路声屏障厂家

产品名称	公路声屏障造价 公路声屏障 万虎公路声屏障厂家
公司名称	安平县万虎丝网制品有限公司
价格	98.00/平米
规格参数	万虎:声屏障 百叶孔:1960*500*100 河北:衡水
公司地址	安平县城西开发区
联系电话	13831874385

产品详情

公路声屏障造价|公路声屏障|万虎公路声屏障厂家

公路声屏障造价|公路声屏障|万虎公路声屏障厂家：138 3187 4385（微信）

公路声屏障:根据声屏障应用环境，声屏障分为交通隔音屏障、设备噪音衰减隔音屏障、工业厂界隔音屏障。室外的声屏障一般采用砖或混凝土结构，室内的声屏障引用钢板、木板、PMMA/POLYCARBONATE SHEET塑料板、石膏板和泡沫铝等结构。2.5米宽PC板以由无锡正成企业研发成功。大大改善透光效果，增强耐撞击性！！耐弱酸和中性油。有效使用期达20年之久。

公路声屏障www.apwhwy.com主要由钢结构立柱和吸隔声屏板两部分组成，立柱是声屏障的主要受力构件，它通过螺栓或焊接固定在道路防撞墙或轨道边的预埋钢板上；吸隔声板是主要的隔声吸声构件，它通过高强弹簧卡子将其固定在H型立柱槽内，形成声屏障。声屏障的设计已较为充分地考虑了高架高速道路、城市轻轨、地铁的风载、交通车辆的撞击安全和全天候的露天防腐问题。它外形美观大方，制作精致，运输、安装方便，造价低，使用寿命长，特别适用于高架高速道路和城市轻轨、地铁的防噪声使用，是现代化城市最理想的隔声降噪设施。

公路声屏障高度在1m—5m间，覆盖有效区域平均降噪达10~15dB(A)(125Hz~40000Hz，1/3倍频程)，最高达20dB(A)。一般来讲，声屏障越高，或离声屏障越远，降噪效果就越好。

公路声屏障造价|公路声屏障|万虎公路声屏障厂家

公路声屏障也称之为高速公路隔音板、道路隔音板，室外隔音板

我公司可生产各种材质、不同规格的公路声屏障隔音墙，主要产品有以下两大类：

一类：金属公路声屏障隔音墙屏体

材质：铝合金板、镀锌板、彩钢板等优质金属板 板材厚度：0.8-1.0mm

构造：由冲孔面板、背板、支架龙骨、吸声体、防水布等部件组成，

表面处理：高压静电喷涂、

公路声屏障隔音墙适用范围：金属板屏体在声屏障应用最为广泛，是国内公路声屏障和铁路声屏障最普遍的屏体形式。

公路声屏障隔音墙特点：

1.隔声量大：均匀隔声量应不小于35dB；

2.吸声系数高：均匀吸声系数应不小于0.84；

3.公路声屏障隔音墙耐侯耐久性：产品应具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度改变引起下降功能或品质反常。产品选用铝合金卷板、镀锌卷板、玻璃棉、H钢立柱外表镀锌外理防腐年限在15年以上。

4.漂亮：可选择多种颜色和造型进行组合，与周围环境和谐，构成亮丽风景线。

5.经济：装配式施工，进步工作效率，缩短施工时间，可节约施工费及人工费。

6.便利：与其它制品并行装置，易修理，更新便利。

7.公路声屏障隔音墙轻便：声屏障系列产品具有自重轻特色，可减轻高架轻轨、高架路的承重负荷，可降低结构价。

8.防火：选用超细玻璃棉，因为其熔点高，不可燃，彻底满意环保和防火标准的要求。

9.高强度：结合我国各地区不同的气候条件，在结构设计时充分考虑风荷载。通过生产线限制凹槽添加强度。

10.防水、防尘：材料设计时充分考虑防水、防尘，在扬尘或淋雨环境中其吸声功能不受影响，结构中已设置排尘排水措施，避免构件内部积水。小区声屏障微穿孔共振空腔吸声在淋雨环境中吸声功能不受影响，针对中低频降噪特别显着。

二类：透明公路声屏障隔音墙

透明公路声屏障隔音墙主要有：5+5夹角玻璃，PC耐力板（聚碳酸酯），亚克力板、阳光板等。
透明隔音板厚度（4-12mm）。

透明公路声屏障隔音墙特点：美观耐用，透光性良好，降造系数高，耐热性，抗冲击，阻燃，折射率高。透明材料降低噪声同时，形成良好视觉效果。

透明公路声屏障隔音墙主要应用：城市道路、高架桥、高速公路、铁路、轨道交通、高档住宅小区等。

公路声屏障造价|公路声屏障|万虎公路声屏障厂家

安平县万虎丝网制品有限公司是专业的声屏障生产厂家。生产场地近一万平方米，科研能力强，产品种类齐全。位于交通便利、经济发达的--河北，是专业从事声屏障的生产与销售的环保型企业。本公司本着“加强环境保护，治理交通噪声，促进环保科技产业化”的企业宗旨，以专业、优质、诚信立足于市场。

万虎主要产品：高架桥隔音屏、全封闭式声屏障、铁路声屏障、封闭型声屏障、隔音声屏障、高速铁路声屏障、公路声屏障、道路声屏障、小区声屏障、地铁声屏障、桥梁声屏障、高速声屏障、吸音板、金属声屏障、玻璃钢声屏障、百叶孔声屏障、凹凸穿孔声屏障、高速公路隔音墙、铁路隔音墙、高铁隔音墙、桥梁隔音墙、工厂隔音墙、车间隔音屏、室外隔音墙、道路隔音墙；

声屏障吸音屏采用混合型声屏障，顶部为吸声单元，以下部分为隔声单元，模块与模块之间可以任意搭配，安装维修方便。合理确定声屏障的长度和高度后，可获得25-35dB(A)的降噪量。结构安全性高，抗自然力和人为破坏力强。具有投资省，施工速度快、景观作用明显等优点。主要特点：保证吸声、隔声效果的前提下，其特点是制作、安装简单。

公路声屏障造价|公路声屏障|万虎公路声屏障厂家

耐候耐久性：声音具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。桥梁声屏障采用耐力板、镀锌耐力板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌处理使用年限在15年以上。

公路声屏障美观：可选择多种色彩进行组合，与周围环境协调，形成亮丽风景线。

公路声屏障经济：装配式施工，提高工作效率，缩短施工时间，可节省施工费及人工费。

公路声屏障方便：与其他制品并行安装，易维修更新方便。

高强度：结合我国各地区不同的气候条件，在结构设计时充分考虑风荷载。采用1.0-1.6mm镀锌板，通过数控设备，压制凹槽增加强度，使产品抗10-12级台风，抗压300kg/m²防水。

防尘：百叶型设计时充分考虑防水，防尘，其角度设为45°，在扬尘或淋雨环境中其吸声性不受影响，构造中已设置排尘排水措施，避免构件内部积水。

隔音板耐用：公路声屏障设计已充分地考虑了道路的风载、交通车辆的撞击安全和全气候的露天防腐。公路声屏障采用铝合金耐力板、镀锌耐力板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌处理。

我公司亦可按照客户的要求定做各种型号的产品，满足不同层面的需求。