

供应PHA-103复合防水涂料

产品名称	供应PHA-103复合防水涂料
公司名称	辽宁盘锦瑞麟防腐防水材料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:RJ 表干时间:2 实干时间:6
公司地址	辽宁省盘锦市大洼区清水镇小清村苏五线路北清水砖厂院内
联系电话	15253509597 13309830356

产品详情

产品简介

PHA-103复合防水涂料是以高分子乳液为基料，加入无机固化剂和多种助剂生产而成的双组份防水涂膜材料。它具有良好的成膜性、渗透性、粘结性、耐水性和耐候性。特别是能够在潮湿基层施工固化成膜，并可在防水层表面直接抹灰且粘结非常牢固，它是解决地下防水、屋面、卫生间渗漏、游泳池、地铁、隧道、输油管道等所有防水防渗工程的理想材料。PHA-103复合防水涂料，已通过由建设部组织德高望重的专家鉴定，专家评价为：主要性能指标符合国标《屋面过程技术规范》规定，其技术性能达到国内同类产品先进水平。

产品特点

- 1、干燥或潮湿环境均可施工固化成膜。
- 2、成膜后具有透气不透水的分子筛结构特性。

- 3、在施工后的涂膜表面直接抹灰粘结牢固。
- 4、施工操作方便、省工、省时、防水效果突出。
- 5、无毒可用于饮用水工程的防水抗渗。

主要技术指标

(执行标准GB/T 23445 - 2009)

1、 PHA-103复合防水涂料对基层具有渗透性，与结构层结合牢固有效抵抗地下水的渗入，并在潮湿环境下可照常施工，非常适用于民用建筑地下层、高层建筑的箱形基础、地铁、隧道等工程的防水抗渗。
2、 PHA-103复合防水涂料耐水、尿、热、油、盐水性均好，所以适用于厕所卫生间。100摄氏度以下热环境，输油。储油构筑物、轮船甲板、沿海堤坝及桥梁等处的防水。
3、 PHA-103复合防水涂料本身就是一种多功能的粘合剂，与瓷砖，pvc、橡胶、钢材、木材、玻璃等都有很强的粘结性。

注意事项

- 1、 PHA-103- 型复合防水涂料施工温度为-5 以上，
PHA-103- 型复合防水涂料施工温度为5 以上。
- 2、 每次配料施工完毕，应及时用清水把工具清洗干净。

储存与包装

- 1、
PHA-103复合防水涂料为非易爆易燃材料，可按一般货物运输，应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。
- 2、 有效贮存期为一年，贮存温度在0 以上，45 以下，
液料采用墨绿色塑料桶包装，粉料采用三合一复合防潮袋包装。