

污水处理厂排水泵 市政工程用泵 建筑工地用泵

产品名称	污水处理厂排水泵 市政工程用泵 建筑工地用泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

潜水排污泵概述

WQ (QW) 系列潜水式[无堵塞排污泵](#)

在引进国外先进技术的基础上，在我厂科研人员的共同努力下，同时广泛征求国内水泵专家的意见，并经过多次改良

而研制成功的，经测试各项性能

指标次达到国外同类产品的先进水平。[潜水排污泵](#)

流量：7 2400m³/h,扬程：7 60m等，[潜水排污泵](#)

根据使用介质，安装方式不同设计制造成同性能参数的WL、YW、GW系列产品。

[潜水排污泵](#)产品特点

1、采用独特的单片或双片轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。

2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料，可使泵安全连续运行8000小时以上。3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入中即可工作，大大减少工程造价。4、密封油室内设置有高精度搞干扰漏水检测传感器，定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机自动保护。5、可根据用户需要配备全自动控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护，提高了产品的安全性可靠性。6、浮球开关可以根据所需液位变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。7、WQ系列[潜水排污泵](#)

可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它安装、维修带来更大方便，人可不必为此而进入污水坑。8、能够在全扬程内使用，而保证电机不会

过载。9、[潜水排污泵](#)有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。

[潜水排污泵](#)结构图序号

序号	部件名称
1	底座
2	泵体
3	叶轮

4	油室
5	机械密封
6	清水电机

潜水排污泵主要用途

潜水排污泵

适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业、以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物，[潜水排污泵](#)也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

潜水排污泵安装方式

室内污水池(集水坑)排污泵采用移动式安装(软管)(单泵)、固定式安装(硬管)(单泵、双泵)和带自动耦合装置固定式安装(单泵、双泵)3种形式。其中软管连接移动式安装仅限于电机功率N ≤ 7.5 kW的[潜水排污泵](#)及排出管DN ≤ 100 mm的场合。

室外污水池仅采

用带自动耦合装置固定式安装(双

泵)一种形式。用于消防电梯排水坑的[排污泵](#)

安装方式，应采用2台硬管连接固定式或2台固定自耦式，且集水井有效容积不小于2.0 m³，[排污泵](#)额定流量不小于36 m³/h。

潜水排污泵使用条件

- 1、 介质温度不超过60℃，介质重度为11.3 × 10³kg/m³，PH值在5-9范围内。
- 2、 无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不得超过1/2。
- 3、 本泵主要零件材料为铸铁，所以不能应用于抽送高度腐蚀液体。

型号意义

例如：40QW(WQ)15-30-2.2

40-口径(mm)

QW(WQ)-潜水排污泵

15-流量(m³/h)

30-扬程(m)

2.2-配用电动机功率(kw)