

排水系统用泵 市政工程用泵 建筑工地用泵

产品名称	排水系统用泵 市政工程用泵 建筑工地用泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

YW型无堵塞液下型排污泵概述

YW型无堵塞液下型排污泵是在引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动。

YW型无堵塞液下型排污泵主要用途

适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业，以及城市污水处理厂排水系统，市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物、也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

YW型无堵塞液下型排污泵特点

采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。

机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料，同时将密封改进为双端面密封，使其长期处于油室内运行，可使泵安全连续运行8000小时以上。

整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。

该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，及定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机绝对保护。

可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护，提高了产品的安全性与可靠性。

浮球开关可以根据所需液变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。

可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来极大方便，人可不必为此而进入污水坑。

能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载。

有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统，移动式自由安装系统。

性能参数

序号	型号	口径(mm)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (kw)	效率 (%)	水泵电器控制器	自动耦合器配wq
1	25yw8-22-1.1	25	8	22	2825	1.1	38.1	qzd-1.1	/
2	32yw12-15-1.1	32	12	15	2825	1.1	40	qzd-1.1	/
3	40yw15-15-1.5	40	15	15	2840	1.5	45.1	qzd-1.5	40
4	40yw15-30-2.2	40	15	30	2840	2.2	18	qzd-2.2	40
5	50yw20-7-0.75	50	20	7	1390	0.75	54	qzd-0.75	40
6	50yw10-10-0.75	50	10	10	1390	0.75	56	qzd-0.75	50
7	50yw20-15-1.5	50	20	15	2840	1.5	55	qzd-1.5	50
8	50yw15-25-2.2	50	15	25	2840	2.2	56	qzd-2.2	50
9	50yw18-30-3	50	18	30	2880	3.0	58	qzd-3.0	50