

HD-307防锈水 水性防锈油

产品名称	HD-307防锈水 水性防锈油
公司名称	常州市好得化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品规格:HD-307 类别:水性防锈油 代号:HD-307
公司地址	中国 江苏 金坛市 金坛市北环西路148#-2厂房
联系电话	86 0519 82802223 13921002886

产品详情

产品规格	HD-307	类别	水性防锈油
代号	HD-307		

hd-307防锈水产品说明

简介：

hd-307防锈水是由多种缓蚀剂及多种助剂按比例复配而成，无毒，不含亚硝酸钠，对钢铁制件及铜件等具有良好的缓蚀性能，可参照如下几种方案使用：封存防锈:取hd-307原液与通常的包装材料，如聚乙烯薄膜、复合纸、中性蜡纸或苯甲酸钠防锈纸配合包装封存。防锈实效可达一年以上，适用于机械零件采用水基清洗剂清洗后的直接防锈处理。中间库防锈:取hd-307原液10%~15%稀释后喷撒于中间库堆放的机械件上，每隔一星期左右时间再重复喷洒一次，从而达到中间库防锈的目的。适用于体积较大的机械件短期防锈处理。工序间防锈:将机械零件浸泡于4%~10%的hd-307稀释液中，防锈时间可达2~3个月。适用于体积小的机械零件工序间浸泡防锈。若不采用浸泡方式，则需适当提高使用浓度。主要技术指标：

外观：均相液pH值：8~9.5
腐蚀试验：（55±2℃，7天；原液sh/t0080）
钢合格铸铁合格黄铜合格
湿热试验：（49±1℃，rh 95%；原液gb/t2631）*试片防锈处理后，用聚乙烯薄膜包装密封
钢 30天 0级铸铁 30天 0级黄铜 30天 0级
单片防锈试验：（35±1℃，rh 95%，48小时；gb6144 - 85）
钢合格铸铁合格
迭片防锈试验：（35±1℃，rh 95%，24小时；gb6144 - 85）
钢合格铸铁合格

注意事项

- 1、使用本品时，应将工件表面锈迹、油污清洗干净。
- 2、若不慎溅入眼睛，可提起眼睑，用流动清水冲洗干净。
- 3、不可吞食本产品，若不慎吞食，勿催吐，保持休息状态，及时进行医护。
- 4、盛装本产品的容器与管线必须洁净，不要与其它溶剂混用。
- 5、本品遇明火、高热能引起燃烧，与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。故不要在接近明火、高热或点火源的地方贮存、打开或使用。避免高温阳光直射，使用场所请做好防静电措施。
- 6、本品在储存和停止使用时，应加盖密封，以免溶剂挥发损失。
- 7、工作现场严禁吸烟。使用本产品的工作场所要配置完备的通风设施，要求通风良好，减轻环境压力、保证人员健康。

废油处理废液专桶收集，再交由政府许可的回收商回收。

包装贮存1、包装：20l/铁桶；200l/铁桶。 2、贮存：密封贮存于阴凉、干燥通风处，保质期1年。