

发电厂配套附机用 城市污水处理厂泵 防系统排水泵

产品名称	发电厂配套附机用 城市污水处理厂泵 防系统排水泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

JYWQ自动搅匀排污泵概述

JYWQ、JBWQ、JPWO系列自动搅匀排污泵是在普通排污泵的基础上采用自动搅拌装置，该装置随电机轴旋转，产生极强的搅拌力，将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物，吸入泵内排出，提高了泵的防堵、排污能力，一次性完成了排水、清污、除淤、节约了运行成本，是具有明显的先进性和用性的环保产品。注：JYWQ、JBWQ为普通型自动搅匀排污泵；JPWQ为带不锈钢外套内循环冷却系统自动搅匀排污泵。

JYWQ自动搅匀排污泵主要特点

1. 当自动搅匀排污泵运转时，自动搅拌池底沉积物，彻底防止污物淤积，无须人工清理；
2. 独特的叶轮设计，具有将纤维物、杂物切碎和撕裂的功能；
3. 采用外循环冷却系统，使排污泵低水位运转，减少电机起动频率，延长电机寿命；
4. 国家标准图集推荐产品；
5. 上海市高新技术成果转化产品。

JYWQ自动搅匀排污泵型号意义

例：80JYWQ50-10-1600-3

80-排出口径（mm）

JYWQ-自动搅匀排污泵

50-流量（m³/h） 10-扬程（m） 1600-搅匀范围（mm） 3-电机功率（KW）

JYWQ自动搅匀排污泵主要用途

1. 工厂、商业严重污染废水的排放。
2. 城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。
3. 住宅区的污水排水站。
4. 人防系统排水站、自来水管的给水装置。
5. 市政工程、建筑工地。
6. 勘探、矿山、发电厂配套附机。
7. 农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。

JYWQ自动搅匀排污泵结构简图

结构特点说明

- 1、采用独特的双流道无堵塞叶轮结构，提高污水污物的过流能力和排污能力。
- 2、自动搅拌装置，产生极强的搅拌力，将池内的沉淀物搅拌成悬浮物后吸入叶轮排出，达到清淤的作用。

- 3、隔板将底座一分为二，搅拌与进水互不影响。
- 4、机械密封为双端面机械密封，长期处于油室中，保证水泵安全可靠地运行。
- 5、副叶轮结构的流体动力密封，既有辅助密封作用，从而保护机械密封，又平衡轴向力，延长轴承的使用寿命。
- 6、泵连线腔内没有漏水检测探头，出现漏水时，探头发出信号，控制系统对泵实施保护，本公司可配全自动安全保护控制柜。
- 7、电机定子采用B级和F级绝缘，内设热保护器，当电机过载发热，保护器及时作出动作，对泵和电机实施绝对的保护。
- 8、油室内装有油水探头，当机械密封损坏后，水进入油室，探头发出信号由控制系统对水泵实施保护。
- 9、JPWQ带内循环冷却系统，能保证水泵在水池最低水位正常工作。