

# 地铁方面用泵 地下室用泵 人防系统排水泵

产品名称	地铁方面用泵 地下室用泵 人防系统排水泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

## 产品详情

### YW防爆液下排污泵产品概述

YW液下式排污泵为立式液下式结构，工作时泵体浸在水中，液下深度可达0.5~5m,并采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。产品执行JB/T6525-92《离心式污水泵的技术条件》标准。

### YW防爆液下排污泵产品特点

- 1、可变的液位安装深度：机组为立式液下式结构，可根据用户的要求采用不同的液下安装深度，使用极为方便。
- 2、单管或双管安装：本型泵根据用户要求选择不同的安装方式;可选择单管或双管安装。
- 3、降低维修成本：采用最新材料制作而成的机械密封，及优质的轴承，大大提高了密封的安全性和机组的可靠性。
- 4、过流能力强：特殊的叶轮防堵设计，确保了运行高效且无堵塞。

### YW防爆液下排污泵工作条件

流量：2~850 m<sup>3</sup>/h

扬程范围：3 ~ 45m

额定转速n：1450 ~ 2900r/min

介质温度：- 15 ~ +60

介质密度：1.3 × 10<sup>3</sup>kg/m<sup>3</sup>

介质PH值：5 ~ 9

系统最高工作压力：0.6Mpa

#### YW防爆液下排污泵结构图

序号	部件名称	序号	部件名称
1	电机	5	主轴
2	联轴器	6	机械密封
3	电机支架	7	泵体
4	出水管	8	叶轮

详细见:YW型液下式无堵塞排污泵（结构图） YW型液下式无堵塞排污泵（曲线图谱）  
YW型液下式无堵塞排污泵（安装尺寸）

#### 产品用途

企业单位废水排放。城市污水处理厂排放系统。地铁、地下室、人防系统排水站。医院、宾馆、高层建筑污水排放。住宅区的污水排水站。市政工程，建筑工地中稀泥浆的排放。自来水厂的给水装置。YW液下排污泵养殖场污水排放及农村农田灌溉。YW液下排污泵勘探矿山及水处理设备配套。代替肩挑人担，吸送河泥。YW液下排污泵使用条件水温 ≤ 60℃，液体PH值为4 ~ 10。