

城市污水排放系统泵 各种养殖业用泵 抽送清水泵

产品名称	城市污水排放系统泵 各种养殖业用泵 抽送清水泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

产品概述

WQ/S型带刀切碎式潜水排污泵是在国外的先进潜水排污泵技术的基础上，根据国家标准进行设计生产的新型排污设备。本系列水泵具有结构简单、排污力强及高效节能的优点，同时可配备自动控制及自动安装自耦装置，使泵的组合更为优良，而泵的运行则更为安全可靠。

型号意义

产品特点

潜水排污泵具有很多优点，最突出的就是可以直接放到水中使用。但是，在没有设置或不便设置拦污栅的场合，普通潜水排污泵常会发生泵和管路被污水中较大的杂物堵塞的现象，给用户造成麻烦。为解决这一令人头痛的问题，我公司开发了带刀切碎式潜水排污泵，这种泵不仅具有通常潜污泵的所有优点，还具有如下独特的优越性：

- 1、S型双刀刀叶轮能将麻袋、塑料编织袋、帆布手套、皮手套、棉线编织手套，以及日用塑料袋、布、

卫生纸、卫生巾、棉线一类的物体切碎并顺利地排送，能完全避免泵和管路被污水中的杂物堵塞，使用时不必设置昂贵的拦污和除污装置。

2、叶轮和泵盖采用耐锈蚀的材料并经过热处理，叶轮和泵盖上的切割刃既有足够的硬度，又耐锈蚀，因而极耐磨损，能长期保持锋利。

3、叶轮流道尺寸和泵体流道尺寸匹配精当，使得被切碎的杂物能够顺利通过。

4、独特的轴承和机械密封的布置方式，使轴的悬臂很短，轴的刚度和强度很高，这样，轴的振动很小，使机械密封的泄漏大为减少；轴能承受很大的冲击负荷；轴承完全处于油室的油浴之中，能得到最好的润滑和冷却，即使在泵不时切碎较硬物体的重负荷工作条件下，仍然具有很长的寿命。

5、泵侧和电机侧都配置机械密封，实现电机的可靠的双重潜水轴封防护。油室中的油对机械密封进行充分的润滑和冷却。泵侧机械密封区具有切碎和驱赶杂物的结构，使杂物不能在机械密封腔积聚或沉积，从而避免其影响机械密封的正常工作。

6、在所有过流旋转件和固定件之间设置的刮削槽，能将过流旋转件和固定件之间挤入的薄而韧性的碎屑刮除，避免造成泵功率增大或堵转。

7、可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来极大方便，人可不必为此而进入污水坑。

8、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护，提高了产品的安全性与可靠性。

9、可根据用户需要配备浮球开关可以根据所需液变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。

带刀切碎式潜水排污泵主要用途

适用于制药、造纸、化工、煤加工工业、各种养殖业、屠宰场、化粪池、制革、纺织、医院及城市污水排放系统等行业输送含有固体颗粒、长纤维物的液体，以及特别脏、粘和滑的污水污物，也可用于抽送清水及带弱腐蚀性介质。

工作条件

1、介质温度不超过60℃，介质密度为1.0-1.3 × 10³kg/m³,PH值在5-9范围内；

2、电机部分露出水面不宜超过1/2；

3、本型号泵主要零件材料为铸铁，所以不能用于抽送高度腐蚀性液体。

注：用户如有特殊要求（如介质腐蚀性高），可于订货时提出，以便提供更为可靠的材料的产品。